

连接性铜包钢圆线100米一盘低价出厂

产品名称	连接性铜包钢圆线100米一盘低价出厂
公司名称	泊头市惠丰防雷器材有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:惠丰 型号:齐全 重量:1
公司地址	泊头市开发区一号路168号
联系电话	0317-8326525 15076795838

产品详情

铜包钢接地棒技术参数：

镀铜接地棒是一种双金属复合材料，芯棒材料是钢，外层是无氧铜，采用电镀工艺制造，分子结合，是一种优良的接地装置材料，它具有较好的导电性和优良的抗腐蚀性。

1 铜层厚度 0.25mm 2 铜层结合度：经附着力试验，除虎口钳钳口咬合处出现部分的铜层剥落，其余部分铜钢结合良好，未出现任何剥离现象。 3 铜层可塑性：接地棒（线）弯曲 90 度时，折角内外缘无裂缝现象。

沧州惠丰防雷接地铜包钢圆线100米一盘低价出厂，高调做事，低调做人，产品质高价廉，诚招广大客户莅临我厂知道。

铜包钢接地棒分类：

铜包钢接地棒分标准型和组合型两种结构：

标准型：单根 [铜包钢接地棒](#)

，一端切削60度角，另一端切平且截角。 组合型：由多根铜包钢接地棒，通过螺纹连接器连接而成的接地体。用于深度接地，最深可达35m。单根铜包钢棒两端均滚圆搓牙，且截平倒角，以便提供插入大地时施加的受力面。

优质铜包钢接地极的标准：

1、) 铜包钢接地极制造工艺独特：采用冷轧热拔生产工艺，实现铜与钢之间冶金熔接。可像拉拔单一金属一样任意拉拔，不出现脱节、翘皮、开裂现象。

2、) [铜包钢接地棒](#)

防腐蚀性优越：复合介面采用高温熔接，无残留物，结合面不会出现腐蚀现象；表面铜层较厚（平均厚

度大于0.4mm)耐腐蚀性强,使用寿命长(大于30年),减轻检修劳动强度。

- 3、)铜包钢接地极电气性能更佳:表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身电阻值远低于常规材料。
- 4、)广泛安全可靠:该产品适用于不同土壤湿度、温度、PH值及电阻率变化条件下的接地建造。
- 5、)铜包钢接地棒连接安全可靠:使用专用链接管或采用热熔焊接,接头牢固、稳定性好。
- 6、)铜包钢接地棒安装方便快捷:配件齐全、安装便捷,可有效地提高施工速度。
- 7、)提高接地深度:铜包钢接地棒特殊的连接传动方式,可深入地下35米,以满足特殊场合低阻值要求。
- 8、)建造成本低:铜包钢接地极对比传统上采用纯铜接地棒、接地带的建造方式,成本大幅度下降。

惠丰防雷器材公司,生产各种优质防雷接地材料。【惠丰公司网站:<http://www.hfflqc.com>】搜索网址可进入公司网站,更多更全的产品信息供大家了解。24小时销售服务电话【0317-832-6525,150-7679-5838】。本条信息资料是由惠丰公司王芮芮整理发表,预想了解产品价格,产品技术等方面问题,请给我公司打电话。买质优价廉的电解离子接地极-选惠丰防雷-用产品代言-用事实说话-具体型号、价格请咨询:15076795838与曲经理联系!同等质量比价格。相同价格比质量。防雷接地模块、惠丰防雷公司可根据不同地区气候、地质、土壤电阻率生产适合土壤环境的地区专用降阻产品。起到防雷降阻作用,应用效果十分理想,得到用户的认可。惠丰牌防雷接地产品全国各地销量领先。