

常压热水锅炉

产品名称	常压热水锅炉
公司名称	青岛凯能锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 山东 胶州市 阜安工业园中环路268号
联系电话	86 532 82298318/82293671 13396399325

产品详情

产品描述 常压热水锅炉也叫无压热水锅炉，属于民用生活锅炉的范畴，常压热水锅炉是一种顶部设有通大气口，锅炉本体始终处于常压运行状态的无压热水锅炉，它的主要特点就是锅炉不承压，没有安全隐患，主要用于供暖和生产热水。

产品特点 1、卧式三回湿背结构

2、波纹炉胆与锥形炉胆的组合炉胆 3、散热损失小 4、炉胆偏置式布置 5、活动炉头结构

产品优势 高效节能，安全可靠，安装简单，操作舒适 **产品参数** 锅炉型号 项目 WNS1-

1.25-Y(Q) WNS2- 1.25-Y(Q) WNS3- 1.25-Y(Q) WNS4- 1.25-Y(Q) WNS6- 1.25-Y(Q) WNS8- 1.25-Y(Q) WNS10- 1.25-Y(Q) 额定蒸发量 t/h 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 额定蒸汽压力 Mpa 1.25 额定蒸汽温度 194

给水温度 20 105 传热面积 m² 21.43 42.42 66.96 85.41 135.24 196.84 242.52 锅炉热效率 % 89.7 91

锅炉净重量 t 4.46 5.9 8.8 10.5 16 25.58 27.72 锅炉满水重量 6 9.5 15.0 19.06 27.74 44.46 47.42

锅炉水容量 1.54 3.6 6.2 8.56 11.74 18.88 19.7 燃烧方式 室燃（微正压） 锅炉使用燃料

轻柴油、城市煤气、天然气、液化石油气 适应海拔高度 m 1000 燃料消耗 轻柴油 Kg/h 71.1 139.1 208.2

277.3 415 553.2 691.6 城市煤气 Nm³/h 180.5 349.4 522.9 696.4 1042.3 1390 1737.1 天然气 Nm³/h 86 166.9 249.8

332.7 498 663.8 829.9 液化气 32.7 63.5 95 126.5 189.3 252.4 315.5 锅炉使用电源 3相、AC380V、50HZ

设备总功率 Kw 3 4.8 9.5 13 19.5 25.5 29.5 对外接口 给水入口管径

DN 32 32 40 40 50 50 50 主蒸汽出口管径 65 100 125 125 125 150 150 副蒸汽出口管径 20 40 50 50 80 80 80

排污管径 40 40 40 40 50 50 50 安全阀管径 50 50 50 50 65 80 80 烟囱 (mm) 300 400 500 500 600 750 750

整体产品图片