

2.0厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材

产品名称	2.0厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材

一，产品描述

2.0厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材由聚合物聚合物改性沥青防水材料改性沥青涂料，长纤维聚酯纤维毡为轮胎体，金属箔，细为光洁度，聚乙烯薄膜一类软防水材料。Mainly的用于高的隔离层高速铁路桥面防水，该产品具有良好的性能，及防水施工简便的特点。

二，产品特点

- 1，良好的阻透性。
- 2，抗拉强度高，延伸率强，在根收缩变形和裂纹尺寸和适应性良好的稳定性。
- 3，抗紫外线，耐温度变化，耐低温，耐老化性，良好的防水
- 4，它甚至可以在寒冷的冬季由得到融化操作，接头是reliable。

三，产品类别

高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材在工业与民用建筑屋面，地下室，卫生间防水工程和屋顶花园，道路，桥梁，隧道，停车场用途广泛，游泳池和工程的建议防水moisturerroof.Large变形等项目选择wx tention高性能聚酯轮胎产品和其他建筑宜选用相对经济玻纤轮胎产品。PY-PE G-PEPY-S摹-SPY-M G-M

四，技术参数：

1, 序号项目指标 I IIPY 摹PY 摹PYG1

2, Solvend含量 (克/平方米) 3毫米2100 - 4毫米2900 - 5毫米3500

3, 实验现象 - 运营商不可燃 - 运营商不可燃 - 2热risistance , 90 105 mm², 实验现象的非流动, dippage3冷弯/ ° C -20 -25

4, 拉伸强度大峰值拉伸 (N / 50mm) 500 350 800 500 900

5, 劣质峰值拉伸 (N / 50mm) 的 - - - - 800 实验现象在拉伸的过程中, 测试样品没有沥青裂纹或单独与载体

6, 伸长率大峰值伸长率30 - 40 - , 劣质峰值伸长率。

7, 使用聚合物改性的沥青和合成橡胶作为基本材料, 加入合适量的活性添加剂, 所述聚酯毡 (或玻璃纤维毡), 用于轮胎本体, 用聚乙烯薄膜 (alminum箔或多彩砂) 的表面材料, 和表面硅油粘度隔离纸线圈防水层聚合物水泥砂浆的粘结层, 一个自粘线圈复合防水系统。

8, 高弹性与其中在世界高分子防水卷材性能好的, 它也是典型的在世界上, 在生产时采用了先进的连续挤压和硫化技术及相关设备, 这是专为生产这种产品的。它是在紧凑不错, 没有在长度和宽度泡沫和性能上的差异, 性能达到或超过GB 18173.1-2000标准的要求。

五, 2.0厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材生产基地

宏牛防水 张经理 出品