

ZYS型立式针形管组合锅炉

产品名称	ZYS型立式针形管组合锅炉
公司名称	青岛凯能锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 山东 胶州市 阜安工业园中环路268号
联系电话	86 532 82298318/82293671 13396399325

产品详情

产品描述： LZYS型锅炉是焊接式高性能立式针型管组合式锅炉，由燃油部分和废气部分组成。

产品特点： 1.圆型炉胆是燃油部分的辐射受热面；特别的针型管是燃油部分的对流受热面。

2.废气部分的受热面由平光管或螺纹管组成。

3.合理地选择了废气部分的平光管或螺纹管以获得设计的最优化。

4.由针片扩张的烟气侧表面极大有效地增加传热。

5.在烟气侧带有螺纹的表面增加了烟气的旋转流，因而提高了传热系数。

6.锅炉顶部有检查孔（清洁门），所以该锅炉很容易用水冲洗。 7.废气部分的烟管处于正常水位以下，所以避免了炉管冷态时在水位附近因湿气引起的氧化腐蚀。及运行时的温度和应力的变化引起的腐蚀。

8.燃油部分的厚壁烟管将有较长的使用寿命。 产品优势：

该锅炉适应于货轮及杂货轮等用汽量少的船舶，安全可靠，节约燃料，深受用户好评。 产品参数：

规格型号	额定蒸发	受热面积	设计压力	外形尺寸(mm)	锅炉重量	水容积
------	------	------	------	----------	------	-----

	量										
	t/h	M2	MPa	H	H1	D	D1	D2	D3	Kg	M3
ZYS0.2/15-0.7	0.2	15	0.9	2980	760	1250	300	250	300	2550	2.2
ZYS0.25/25-0.7	0.25	25	0.9	3560	950	1250	300	250	300	2650	2.6
ZYS0.3/42-0.7	0.3	42	0.9	3680	1250	1750	500	250	500	4750	3.1
ZYS0.35/50-0.7	0.35	50	0.9	3350	900	1800	400	250	400	5450	3.6
ZYS0.5/90-0.7	0.5	90	0.9	4120	1050	600	1070	300	600	7500	4.5
ZYS1.0/150-0.7	1.0	150	0.9	4750	1150	800	1090	300	800	13000	7.5
ZYS1.5/210-0.7	1.5	210	0.9	5400	1580	1100	1170	300	1100	17300	9.5

ZYS型立式针形管燃油、废气组合锅炉，燃油部分蒸发量为0.2t/h-5.0t/h,废气部分蒸发量可按废气的排量及有关参数进行设计，满足用户需求。表中各数据仅供参考，本公司保留修改之权利

整体产品图片：

细节图表现：

工艺流程：