

进口铁氟龙高温胶布

产品名称	进口铁氟龙高温胶布
公司名称	东莞市织田电子有限公司
价格	25.00/卷
规格参数	品牌:日东 型号:903UL 基材:特氟龙
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	13532889449 18350499043

产品详情

广泛应用于电器电力 [电子](#)

等各行业制

造用 短期耐温性：20

0 长期耐温性：180 长度：10m 类型

：铁氟龙纯膜[胶带](#)

颜色：灰色 基材：特氟龙 厚度：0.08、
、
、
、
mm 宽度：13、19、25、38、50mm

品牌：日东

基材：铁氟龙

型号：903UL

规格：0.08*各种宽度*10m 产地：日本

最低订购量：10卷

颜色：灰色

长期耐温性：180

短期耐温性：200

使用范围：广泛应用于电器电力电子等各行业制造用

概要

以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂

(PTFE)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学性、低摩擦系数以及非粘合性等各种特征。

特点

- 获得 UL510 认定。
- 符合厚生劳动省告示第20号的 **环保型产品**。
- 具有良好的脱模型和平滑性。
- 采用H类绝缘材料。
- 具有良好的耐火性。
- 非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。
- 可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。

用途

- 用于耐热遮蔽
- 用于热密封
- 用于耐热电气绝缘