

# 凯驰热水高压清洗机HDS12-18-4S

产品名称	凯驰热水高压清洗机HDS12-18-4S
公司名称	上海辉派工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯驰 型号:HDS12-18-4S
公司地址	上海市闵行区庙泾路66号J204室
联系电话	400-8855-621 15301850685

## 产品详情

### 技术参数：

电源 ph/伏特/赫兹3/400/50                      水流量 (升/小时) 600-1200

压力 (巴/兆帕) 30-180/3-18                      最高温度 (摄氏度) 80-155

连接负荷 (千瓦) 8,4                      燃油油耗  
(千克/小时) 7,7

燃油箱 (升) 25                      重量 (千克)  
178

尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米) 1330x750x1060      清洁剂箱 (升) 20

### 标配附件:

- 扳枪，带软柄垫
  - 高压管 10 米
- 枪杆 1050 毫米                      • 强力喷嘴
- 伺服控制                      •  
防扭系统 (avs)
- 极性转换插头 (3 相)                      • sds 系统

- 电子服务控制

电子服务控制，带led显示

- 2个清洁剂箱
- 干运行停止

### 产品特点：

压力高、优质耐用、热水高级入门

### 适用场所：

大型养殖场、大型化工厂、电厂、大型车间等（有机物污染、顽固型污染、建筑物、工程车辆、金属构件等）

### 产品说明：

新式中高级热水高压清洗机，具有6个主要特征。1.环保新eco模式，更高的效率，服务开关用于控制水

硬度、涡轮风机、精确清洁剂计量，经过优化的燃炉技术以及高效率泵。2.用户友好通过中心整齐布置的

控制面板来实现，设计用于可视操作，喷枪支架，led显示，集成式低摩擦高压管卷轴（容纳20米软

管），可旋转180°，以及其它特征。3.清洁性能专利喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机以及加大的泵效率，

确保高效清洁。针对具体应用对附件进行了优化，特别满足客户的要求。4.机动性机动性概念体现在两个

脚轮，大橡胶轮胎车轮，人体工程学柄，叉车搬运提升点，系索环以及凹踏面，用于倾斜机器，并确保最

大操纵性。5.可靠性通过烟气监测，防腐性能，曲硬性，结实的底盘，机器保护系统，3  
活塞轴流泵及陶瓷

活塞，耐热烟气出口等等保证。6.服务友好易于够到需要维修的各部件，设置服务开关用于随时调用操作

数据以排除故障。