

## 3M亚克力透明双面胶 红膜亚克力双面胶贴合

产品名称	3M亚克力透明双面胶 红膜亚克力双面胶贴合
公司名称	深圳市鑫瑞宝光电有限公司
价格	28.00/卷
规格参数	品牌:3M 型号:4964 材质:亚克力
公司地址	工厂地址：东莞市凤岗镇五联碧湖大道西95号
联系电话	0769--82978597 13310804669

### 产品详情

深圳市鑫瑞宝光电有限公司，专业生产胶粘制品、冲型模切厂家，可来图来样加工，且免费寄样，专业联系方式：（汪先生）181 2392 7398，QQ，287 241 2023，

深圳鑫瑞宝光电有限公司为您提供3M亚克力双面胶、3M亚克力泡棉双面胶红膜亚克力双面胶贴合，美国3M亚克力泡棉双面胶、3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶的特性：

3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶为适合不同设计及不同要求，胶体的颜色有灰色（grey）和白色（white）灰色透明（CLEAR）。

3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶的特性：3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶是以亚克力泡棉为基材，双面涂布高效能的油性亚克力胶。具有超高的粘着性，在高低温环境下亦有良好的粘着性和持久性。可广泛应用于汽车，墙饰、陶瓷木质的表面，其中以亚克力泡棉为基材，用耐高温亚克力油性胶水生产的亚克力泡棉双面胶，应用愈来愈广泛。

3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶的厚度：0.15 0.25MM，0.4MM，0.5MM，0.64MM，0.8MM，1.0MM，1.2MM，1.6MM，2.0MM，3.0MM，标准规格：840mm×33米，\*若需特殊尺寸，可根据订单加工分切、冲型。

3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶的胶系：亚克力油性胶。表面用离形纸或离形膜分隔亚克力泡棉双面胶带的优点：3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶的接着力保持力佳、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。适用温度：短时耐温130，长时间耐温110。力和亚克力泡棉双面胶带具有防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐侯性优，尺寸稳定性好、冲切性能优，

对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性、剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好；

超高的粘在高低温环境下有良好的粘着持久性、对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力；抗返胜钮产品型号：可根据订单加工分切、模切、冲型化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线。

3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶的用途： 由于亚克力泡棉双面胶带减震缓冲材料良好的胶粘性能适合多种表层需要，良好的耐侯性及抗油污能力，不凡的挂重持粘性能，同时具有优异的快粘性和绝缘性。适用于汽车工业、标牌印刷、室内外安装、固定重物以及其他工业用途。有挂钩用泡棉双面胶、汽车专用泡棉双面胶、PORON泡棉和CR泡棉加背胶等。双面隔离的PE/EVA泡棉胶带还常用于切割、冲型。PORON和CR有多种型号，防火耐燃，防震、是手机、PDA、MP3、DVD、电脑周边等高档电子产品中的减震缓冲的首选材料。适用于相框装饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车和摩托车标牌等作用玻璃幕墙、装配时、提供超强粘合力及防尘密封性；建筑施工各种需要、如隔热、连接、捆扎，防水、修复、密封、标识等；

电子、数码产品加工和装配、家用电器的装配、广告、电子路牌、LED板的粘合固定；汽车:防擦条、装饰条、保险杠防撞板、铭板、标牌、踏板、车内处嵌板、摩托车铭牌标记字母的粘贴

3M亚克力双面胶|美国3M强力亚克力泡棉双面胶的使用操作方法： 1、表面处理

要求：粘接表面必须洁净、干爽、平滑、不能有锈迹及油污。 步骤：

A) 适当打磨，建议使用专用清洁绒布，除去锈迹，并增加微接触面积，提高粘接效果。

B) 一般表面，推荐使用异丙醇酒精（IPA）与水混合液（混合比为1：1）清洁油污及灰尘。

C) 使用干净的布或纸巾把粘接表面清洁干爽。 D) 对于一些粗糙度很大，网孔很多，极度易潮湿（如玻璃），会产生化学反应（如黄铜）的表面，需先进行预处理，建议使用底涂剂。

注：操作时应避免手指与胶面接触，粘贴后须用力压，以保证胶面的充分接触。 2、压力

A) 较小面积的粘接物 为达到良好的粘接效果，必须对胶带及粘接面施加一定压力，亚克力泡棉双面胶带与粘接表面充分接触，建议使用刮板及或滚轮。

B) 较大面积的、跨度较长的粘接物 为达到良好的粘接效果，必须对胶带及粘接面施加一定压力，使亚克力泡棉双面胶带与粘接表面充分接触，并用重物平均压12小时，以增加亚克力泡棉双面胶带与粘接物表面接触，或用夹具平均夹住，使亚克力泡棉双面胶带与粘接物表面充分接触。

C) 粘合压力为25PSI

注：亚克力泡棉双面胶带与被粘贴物必须保证充分接触，切勿用于严重凹凸不平的表面上。

3、时间 亚克力泡棉双面胶带具有初粘力，24小时初步固化达到硬度的80%，但达到最大强度则需要72小时，在这期间，切勿作结构性操作（粘接曲线如图） 4、温度 亚克力

泡棉双面胶带操作温度不宜低于10℃，因为温度太低，使亚克力泡棉双面胶带的初粘力大大下降，导致固化时间加长。（如曲线图）若温度过低，可在操作前粘接材料及胶带移入温暖的室内存放或进行加热处理，或者采用低温操作型的超强度双面胶带4951。如施工要求马上进行结构性操作，可通提高粘接物与胶带的加热温度，约50-70℃。约加热30分钟，并增加压力。

适用范围：各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴 宽度：610（mm） 3M4215属3M泡棉双面胶

中的一款，具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好等特性，具有高拉伸力剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、果更为持久、拆装十分方便。粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。3M4215双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于塑料、金属、车辆装饰件、电子产品等多种材料的粘接

1.特点：具有超高的粘着性，在高低温环境下有良好的粘着持久性。 2.用途：

——各类汽车、摩托车铭牌标记字母的粘贴。

——汽车装饰条，导水条，密封条，车内处嵌板的粘接固定。

——各类电器外壳，五金件的结构性粘接固定等。

3.可按照客户的要求加工成各种规格，也可以冲型加工成各种形状 专业的技术是我

们的保障；优异的质量是我们的根本；良好的信誉是我们的见证；完善的服务是我们的承诺；长远的合作是我们的愿望。

鑫瑞宝粘胶承诺：用一流的设备，配一流的质，为客户提供

全套解决方案，务求系列产品的性能满足客户的要求并永远为客户创造价值。在强烈的市场竞争之中，产品以自己独特的优势领先同行业。深受海内外客商及广大消费者的欢迎和信赖。