SKF激光轴对中仪TKSA 40

产品名称	SKF激光轴对中仪TKSA 40
公司名称	北京德智通科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SKF 型号:TKSA 40
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西青年创业大厦A-706
联系电话	010-80769596 13699141358

产品详情

SKF激光轴对中仪TKSA 40简介：

SKF激光轴对中仪TKSA 40直观：

模拟的图形化界面，4英寸带背光显示屏，数字/字母键盘，使操作过程更简单

动态显示：在进行对中修正的过程中实时显示联轴器和地脚读数，使对中调节更快、更方便

SKF激光轴对中仪TKSA 40简单介绍：

SFK激光轴中仪TKSA 40是操作直观的激光对中仪，可保存和共享结果。

因使用模拟的图形化显示操作界面，TKSA 40的操作非常直观。

不仅仅是操作快速和简单，其对中结果还可以保存下来，通过USB通讯传到PC机上。比起传统的方法来，进行轴对中的过程变得非常简单；您只需要根据屏幕的提示就可以进行完美的对中。

SFK激光轴中仪TKSA 40

直观的图形界面

输入机器尺寸　　屏幕操作引导

动态显示调整数值　　保存对中结果

直观：模拟的图形化界面，4英寸带背光显示屏，数字/字母键盘，使操作过程更简单

动态显示：在进行对中修正的过程中实时显示联轴器和地脚读数，使对中调节更快、更方便

内置对中建议：预设或用户自定义的对中容差表方便对对中结果的评估

对中数据共享：对中设置和结果可保存到仪器内存，并通过USB电缆与PC机通讯。在不需要专用软件支持的情况下，就可以完成共享。

软脚检查：“ 软脚 ”功能帮助确认检查机器所有地脚处于一个平面上，这是进行轴对中所需的最基本的检查

易于预对中：对轴对中差得大的机器，激光光线和光学器件上的刻度线有帮助快速完成预对中

测量单元快速定位：使用测量单元上的水平仪，可以快速定位测量单元

全球通用：图示化语言，操作过程只有三步，测量单位有英制和公制可选，满足全球用户的需要

方便各种用户使用：快速入门手册提供了操作技师快速熟悉对中过程的关键信息。随机提供的光盘里还有多种语言版本的说明书

订货号　**TKSA 40**

应用　**卧式安装、单联轴器机器的对中，软脚测量，容差检查，文件**

	保存
测量单元：	
封装材料	ABS塑料
激光类型	激光二极管
激光波长	670 - 675 nm
激光等级	2
最大激光功率	1 mW
测量单元间的距离	最大：1 000 mm 最小：7 0 mm
测位传感器的类型	单轴PSD, 8.5 × 0.9 mm
电缆长度	1,6 m
尺寸	87 × 79 × 39 mm
重量	210 g
显示单元：	
封装材料	ABS塑料
显示类型	10 cm (4英寸) 黑白, 背光显

	示屏
屏幕保护	硬塑
电池类型	3 x 1.5V LR14碱性电池
工作时间	20小时连续使用
PC通讯	USB
显示精度	0.01 mm (英制单位下为0.1 mil)
尺寸	210 × 110 × 50 mm
重量	650 g
整套系统：	
包括组件	显示单元（包括电池） 2 个测量单元, 带水平仪 2 个机械式固定支架 2 条紧固链条, 带紧固螺柱

	测量卷尺 USB电缆 快速入门手册 标定证书，有效期2年 光盘，电子版使用说明书、演示录像 仪器箱
PC下载	通过USB接口与PC机通讯
内存	可保存100个对中结果
软脚检查	有
对中容差检查	有
用户自定义容差	有
轴径范围	30 - 500 mm 标配链条：30 - 150 mm

	选配链条：150 - 500 mm
系统精度	< 2% / ± 0.01 mm
使用温度范围	0 - 40 ° C
湿度	< 90 %
仪器箱尺寸	390 × 310 × 192 mm
总重量（包括仪器箱）	4,9 kg

北京德智通科技有限公司 电话:136-99141358 手机:13699141358 传真:136-99141358
邮箱:3214371924@qq.com 邮编:102200 地址:北京市昌平区沙河镇松兰堡青年创业大厦A-706
百度地图 下一页