

351984特大双列圆锥滚子轴承

产品名称	351984特大双列圆锥滚子轴承
公司名称	洛阳海智机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洛阳精密轴承 型号:351984
公司地址	洛阳市西工区红山乡下沟村工业区
联系电话	0379-63753082 13525400490

产品详情

生产供应 351984特大双列圆锥滚子轴承，外形尺寸为420*560*145mm，旧代号为1097984，重量为88.8公斤。双列或两列圆锥滚子轴承是由双外圈和两个单内圈组成。这类轴承式样齐全,用于一般工业和汽车等应用场合的配置均有供货。

特大型轴承的使用说明：

- 1.与轴承相配合的轴颈，轴承座必须保持清洁，安装前应仔细检查并认真清洗轴承。
- 2.轴承在安装，拆卸过程中的着力点应直接施加在配合套圈的端面上，不得通过滚动体传递压力。
- 3.轴承在安装时，不应用坚硬工具直接敲击，配合的过盈量应在允许的范围内，以防过盈量过大影响轴承的正常使用。
- 4.如果拆下来的轴承还要继续使用，在拆卸时不应损伤轴承及其相配合的零件表面。
- 5.库存轴承存放12个月应重新清洗涂油一次，油封包装保持好。
- 6.轴承在贮存时，应与化学品及其他带腐蚀性的物品隔离，相对湿度不超过60%。
- 7.轴承如需加热安装时，应把轴承均匀加热至80-100摄氏度后，立即安装。

以下是部分产品型号。

352218

352220

352221

352122

352122K

352222K

352124

352224

352224K

352926

352026

352126

352226EK

352226EY

352028

352128

352228

352930

352130

352230EK

352932

352032

352132

352232

352934

352034

352134

352936

-

352036

352136

352236

352236X2

352938

352938X2

352038

352138

352940

352040X2

352040

352140

352240

352944

352044X2

352044

352144

352948

352948X2

352048

352148

352952X2

352052

352152

352956

352056

352960X2

352060

351160

352064

350666

352968X2

352968

351068

351168

352972

351072

352072

351172

351976

351076

351176

351080

351180

351984

351084

351184

351996

3519／500

3510／500

3519／530

3510／560

3519／600

3519／710

3519／750X2

3519／750

3519／800

3519／850

3519／900

3519／1120