

水下堵漏，沉井堵漏，水下沉井堵漏

产品名称	水下堵漏，沉井堵漏，水下沉井堵漏
公司名称	盐城志瑞水下工程有限公司
价格	2588.00/平方米
规格参数	品牌:盐城志瑞 型号:水下 类型:工程
公司地址	盐城市开放大道36号33幢302室
联系电话	0515-88739666 15371175555

产品详情

水下沉井堵漏公司：盐城志瑞水下工程有限公司 联系电话：13685532588（韩先生）

我公司拥有一批高素质的专业潜水员，盐城志瑞水下工程有限公司曾多次完成各项重特大任务，如：我公司在施工中注重质量，讲究信誉。遵守合同。确保安全。这些工程为我公司赢得了大单位的高度赞扬和信服。

盐城志瑞水下工程有限公司拥有持中华人民共和国潜水员证书者12名，能从事60M以内潜水作业。

水下沉井堵漏具体施工步骤如下：

- 1、清理：详细检查、分析渗漏情况，确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域，凿除砼表面析出物，确保表面干净、润湿。
- 2、钻孔：高压注浆堵漏使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔，钻头直径为14mm，钻孔角度宜 45°，钻头深度 结构厚度的2/3，钻孔必须穿过裂缝。但不得将结构打穿（壁后灌浆除外）钻孔与裂缝贯穿相交深度 1/2结构厚度。钻孔间距20cm-60cm。
- 3、洗缝：高压注浆堵漏用高压清洗机以6MPa的压力向灌浆嘴内注入洁净水，观察出水点情况，并将缝内粉尘清洗干净。水下沉井堵漏
- 4、周围与钻孔之间无空隙，不漏水。
- 5、封缝：高压注浆堵漏将洗缝时出现渗水的裂缝表面用环氧类快干水泥进行封闭处理，目的是在注化学浆时不跑浆。
- 6、注浆：高压注浆堵漏使用高压注浆机向注浆孔内注入高分子丙凝化学注浆料。立面注浆顺序为由下向

上；平面可从一端开始，单孔逐一连续进行、当相邻孔开始出浆后，保持压力3-5分钟，即可停止本孔注浆，改注相邻注浆孔。

7、拆嘴：高压注浆堵漏注浆完毕，确认不漏即可去掉或敲掉外露的注浆嘴。清理干净已固定化的溢漏出的注浆液。

8、封口：高压注浆堵漏用快干水泥对注浆口的修补、封口处理。

9、防水：高压注浆堵漏用高分子类防水材料将化学注浆部分涂三遍（底涂、中涂、面涂）以作表面防水处理。水下沉井堵漏

公司的业务宗旨：以优秀的潜水人员.一流的技术设备.优质的服务质量.高效的服务效率.热情的服务态度，立足于江浙沪闽粤市场，面向全国及海内外的所有客户提供全方位优质的潜水服务。

盐城志瑞水下工程有限公司致力于水下作业、水下工程、水下焊接、水下沉井施工、水下铺设、水下清淤等方面的工程承接，重信誉，尊合同，注重施工质量，欢迎来电咨询洽谈业务！联系方式：13685532588 韩先生

公司网址：www.yczrgc.com

水下沉井堵漏