

# 厂家直销中兴防爆BCK窗式单冷防爆空调

产品名称	厂家直销中兴防爆BCK窗式单冷防爆空调
公司名称	上海中兴防爆器材有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	品牌:HDZX 型号:BLL 功率:1P
公司地址	福建中路434号
联系电话	021-63330050 18017452578

## 产品详情

### 适用范围

本产品适用于石油化工、冶金、医药、轻工、纺织、食品、生物工程、航天空工程以及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

1区、2区危险气体场所；

A、 B、 C类T1-T4组爆炸性气体或蒸气环境；

环境温度：—5 ~+43 。

### 产品特点

本系列产品采用民用空调机组为原机型。经特殊工艺制造和防爆处理，达到并满足防爆要求；产品的设计、制造严格按GB3836-2000或IEC60079相关标准生产。主要机芯部件采用国际最优产品，性能、质量可靠；

操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、安全、可靠；

安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜式空调与普通民用空调的安装方式基本相同；产品附有整套技术资料，便于安装、维护。

本系列产品占用现场空间较少，其外形尺寸与同规格和普通民用空调基本相同；

防爆挂式和柜体式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏；

本产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同；

产品根据结构形式分为：防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调；根据制冷功能又分为：单冷型和冷暖型；

温控范围广：16 ~32 之间任意可调。

## 技术参数

型号	BKGR-50/220	BKGR-71/	BKGR-120/380	BKGP-35/220	BKGR-35/220
制冷量 (W)	5000	7100	12000	3500	4500

制热量 (W)		5100	7500	13100		
额定电压 (V)		220	220/380	380	220	220
额定制冷输入功率 (W)		1920	2630	4400	1750	2000
额定制热输入功率 (W)		1820	2680	4780		
制冷额定电流 (A)		9.2	12/4.3	6.9	8	9
		8.7	12.5/4.3	7.1		
外形尺寸	室内	540 × 1780 × 270	540 × 1780 × 270	600 × 1800 × 362	680 × 720 × 460	680 × 720 × 460
宽 × 高 × 深	室外	890 × 793 × 414	890 × 793 × 414	940 × 1243 × 440		
重量	室内	90	90	95	85	85
	室外	105	105	133		

## 注意事项

- 1, 定货时须按照型号含义定货
- 2, 产品实行一年保修, 一年内产品在正常使用情况下出现任何故障由本公司免费维修。
- 3、详细说明及安装请来电咨询