

耐热绝缘胶板，平面绝缘橡胶垫，阻燃绝缘胶板

产品名称	耐热绝缘胶板，平面绝缘橡胶垫，阻燃绝缘胶板
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

耐热绝缘胶板/平面绝缘橡胶垫/阻燃绝缘胶板

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

产品名称：绝缘胶板、绝缘胶垫、绝缘地毯、绝缘垫

产品规格：

- 1.按照电压等级可分为5KV、10KV、20KV、25KV、35KV
- 2.按颜色可分为:黑色胶垫、红色胶垫、绿色胶垫
- 3.按防滑效果可分为：防滑绝缘胶垫、平板绝缘胶垫
- 4.按厚度可分为：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm

产品材质：天然橡胶

外观及尺寸要求：

绝缘胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

产品详细说明绝缘橡胶板特点物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越, 表面有光泽。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。2用途及储存方式适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。绝缘橡胶板3选型配置表不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。

缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）1.外观：1）斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差2）气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。3）杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/64）边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/105）没有裂纹2.硬度（邵尔A）：55-703.拉伸强度及扯断伸长率：1）拉伸强度（Mpa）5.02）扯断伸长率250%4.定伸（150%）永久变形25%5.热空气老化（70 *72h）：拉伸强度降低率30%6.吸水性1.5%7.电绝缘性能试验：1）耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象2）击穿电压试验35KV（有效值）五：绝缘胶板的分类：（1）、按颜色分为：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板（2）、按电压等级分为：5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV（3）、按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm（4）、按名称可分为：绝缘胶板，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯，绝缘橡胶板，电绝缘胶板。

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司