

禹王sbs防水卷材

产品名称	禹王sbs防水卷材
公司名称	禹王防水材料销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:禹王 型号:1 禹王:1
公司地址	吉林省 长春市 正茂生产资料市场1栋2号 3号
联系电话	137-5609-2188 13756092188

产品详情

禹王SBS - 131弹性体改性沥青防水卷材是以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）热塑性弹性体改性沥青做浸渍和涂盖材料，两面覆以隔离材料所制成的防水卷材。

产品分类

按胎基不同，分为聚酯胎（PY）、玻纤胎（G）和玻纤增强聚酯毡（PYG）；外露型上表面材料为矿物粒料（M），非外露型上表面隔离材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)。下表面隔离材料为细砂（S）、聚乙烯膜（PE）。

按物理力学性能分为I型和II型。

产品规格

厚度：3.0mm、4.0mm、5.0mm；

幅宽：1000mm；

公称面积：7.5m²、10 m²、15 m²。

代号标记

PY-聚酯胎；G-玻纤胎；PYG-玻纤增强聚酯毡；M-矿物粒料；PE-聚乙烯膜；S-细砂。

按产品名称、型号、胎基、上表面材料、下表面材料、厚度、面积、本标准编号顺序标记。

示例：10m²面积、3mm厚上表面为矿物粒料、下表面为聚乙烯膜聚酯毡 型弹性体改性沥青防水卷材标记为：SBS PY M PE3 10 GB 18242-2008

产品特点

抗拉强度高，耐水压、延伸率大，抗穿刺性能好、耐疲劳、尺寸稳定性好、超强耐老化等特点，对基层收缩变形和开裂的适应能力强。

耐化学腐蚀、耐霉菌、耐候性好。

优良的耐高低温性能，在-50℃下仍保持功能，冷热地区均适用，尤其适用于寒冷地区。

施工性能好，热熔法粘结，且热接缝可靠耐久。

施工工法

一般采用热熔法，卷材厚度必须大于3mm。施工前，需均匀涂刷基层处理剂（满粘法），然后按施工方向弹线，确定卷材位置，将卷材在弹好线的位置上展开，用喷枪烘烤卷材底层面膜，进行卷材铺贴，边铺边用压滚压实，排除空气，使卷材与基层粘结牢固。细部节点做好附加处理，搭接与收头处做好密封处理，聚乙烯膜覆面卷材在验收合格后，加盖保护层。

应用领域

各种工业与民用建筑屋面、地下工程的防水、防渗以及游泳池、消防水池等构筑物防水。地铁、隧道、混凝土铺筑路面的桥面、污水处理场、垃圾掩埋场等市政工程防水。水渠、水池等水利设施防水。

聚酯胎卷材，适用于防水等级为Ⅰ、Ⅱ级的屋面工程和地下工程。

玻纤毡胎和玻纤增强聚酯胎卷材，适用于结构稳定或采用机械固定施工的屋面和地下工程。

包装贮运

包装：红色胶带三道捆扎。胶带印有厂家、产品名称、厂址、电话及“禹王”标记；贴有禹王产品合格证；使用禹王专用防伪膜。

贮存与运输：应贮存于阴凉干燥通风处，贮存温度不超过50℃，卷材应为单层立放贮存，运输过程中立放高度不超过两层，防止倾或横压，轻装卸，不得抛扔。

贮存期：自生产日起为一年。

购买禹王防水材料联系方式

电话：0431-81287788

传真：0431-81287788

手机：13756092188

QQ：48999318

网站：<http://www.ccyuwang.com/>

邮箱：yw@ccyuwang.com

地址：长春市正茂生产资料市场1栋2号3号