


## sapido 3g无线路由器 优惠电池套装 长5小时供电 多种网络模式

产品名称	sapido 3g无线路由器 优惠电池套装 长5小时供电 多种网络模式
公司名称	曲靖市麒麟区诚业科技电脑经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:SAPIDO傻多 型号:RB-1100 传输速率:54M
公司地址	中国 云南 曲靖市麒麟区 麒麟东路 73号诚业科技
联系电话	86 874 6159478 13330574551


### 产品详情

品牌	SAPIDO傻多	型号	RB-1100
传输速率	54M	覆盖范围	300米
无线标准	IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、ADSL2、其他	防火墙功能	支持防火墙
安全标准	C-TICK		


如果这个产品觉的不适合你，再看看我们其他的产品吧



旅游必备/富图宝rm-100章鱼三脚架/三角架八爪鱼/蜘蛛卡片机  
¥48.00元




富图宝mga-684n 锻造专业单反三脚架/三角架云台 28管变独脚架  
¥1080.00元



富图宝nra-55铝镁合金专业独角架/独脚架 超轻便携送腰包  
¥148.00元




富图宝新锻造单反



【原装正品】samsung/三星smx-f40数码摄像机 dv 长焦 行货  
¥ 1739.00元



haier/海尔数码相机dc-g30  
超薄卡片机1200万像素广角  
¥ 754.80元



欧灵 7寸触摸彩屏电子书内置4  
gb高清电子阅读器 电 纸书al-  
eb701  
¥ 438.00元



原装正品  
游戏键盘

#### 行动热点?n网n速 网路便利带

多重供电、迷你轻巧、内建变压器、支援所有宽频服务, 傻多这次要给您全方位的行动热点!无论您选择使用哪一种网路服务, xdsl、社区宽频、无线热点、3g行动网路、甚至是wimax, 傻多行动热点都可以将您的宽频连线做无线桥接与分享。延伸无线讯号不用拉线也毋须繁琐设定, 行动热点具备无线桥接功能, 只要一个按键立即完成wds, 无线网路从此无死角。傻多行动热点采交直流供电, 不论是偏远地区、建筑工地、特殊场合、展览馆、交通车辆、或任何网路线与电力无法到达的地方, 轻松即时架设无线上网热点, 随时随地轻松上网,浏览网页、打skype、听音乐、玩游戏等...。傻多无线再进化, 行动热点采用2t2r天线技术, 有效提升了无线效能, 让无线讯号传的更快更远, 极速300mbps。

#### 其它功能

多种网路连线: 路由器、基地台、wifi ap符合11n规范, 无线传输速度最高达300mbps, 传输距离是11g的4倍wps一按就通, 轻松加密连线多重ap - 网路群组设定, 方便管理网路保安确保网路安全- 支援多种网路过滤机制与无线加密功能专属网域名称ddns- 无论在哪, 只要输入网址, 便可连接上分享器virtual server(虚拟伺服器)dmz (虚拟dmz)

n网n速, 支援各种宽频网路无论是3.5g、wimax、xdsl/cable/光纤或公共热点, 都能透过行动热点连线分享。

#### 交直流两用, 行动电力不中断

内建变压器, 方便好携带。更重要的是, 行动热点机身上方备有mini usb孔, 不管是车充或电池盒都能轻松供电, 让您在行动中也能分享网路。

2t2r - 延伸无线范围，传输速度最高达300mbps不同于低价的1t1r机种，sapido行动热点是采用mimo技术的两天线，传输与接收最高速度都可达300mbps, 无线范围更宽广。

wifi ap - 无线范围轻松延伸

无线桥接一键完成! 不管是透过wps按钮，或是设定程式的连线选择，都能轻易完成wds无线延伸。

rb-1132规格

硬件规格	无线应用
wan 连接埠:	无线防护 ::
rj-45 乙太 10/100 mbps *1	wep 64 或 128 bit/wpa/wpa2/wpa2 mixed
usb 2.0 *1	wps(wi-fi protected setup) : pcb/pin
lan 连接埠:	wds
rj-45 乙太 10/100 mbps *1	多重 ap
无线标准:	防火墙
ieee 802.11b / 802.11g / 802.11n (draft 2.0)	url / port / ip / mac filtering , port forwarding, dmz , qos
传输速率:	管理
802.11n (最高 300mbps)	网路操控管理介面
802.11g (最高 54mbps)	韧体更新管理
802.11b (最高 11mbps)	档案纪录备份
led 指示灯:	系统事件记录
power, status , wireless/wps, wan, lan	多国设定:
网路模式切换键 : router/ap/wifi ap	英语、繁体中文、简体中文、日文、韩文、西班牙文、义大利文、葡萄牙文、德文、法文、俄文、阿拉伯文
按键 : wps , reset/reboot	环境
天线:	尺寸 :91(长) x 78(宽) x 31(高) mm
	重量: 196g (机体本身)
	电源:

	2dbi x 2 (内建*2)
	网路功能
	wan 广域网路连接方式 :
	有线/无线数据机 (固定 ip, dhcp, pptp, pppoe, l2tp) 3.5g/3.75g (umts/hspa, cdma2000, td-scdma) wimax (并非所有wimax系统皆相容)
	routing 路由功能 : dhcp 伺服器, client, dns 伺服器
	nat 应用程式 : 虚拟伺服器, 虚拟dmz
	upnp 应用程式 : upnp nat traversal
	vpn 透通 : ip sec, pptp, l2tp
	连线数 : 20,000 条 session 数

	ac 100v~240v in/mini usb dc 5v 1.5a
	安规认证: ce/fcc/rohs/ncc
	支援作业系统: windows, mac, linux

### 电池盒规格