

PA66A3WG10 PA66-GF50玻纤增强

产品名称	PA66A3WG10 PA66-GF50玻纤增强
公司名称	福聚优品贸易（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3WG10
公司地址	天津自贸区（中心商务区）滨海华贸中心-316
联系电话	022-59067376-606 15332162092

产品详情

增强级Ultramid®PA66

A3WG10

--注塑级，PA66-GF50%玻纤增强。良好的耐热老化性。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

A3WG6--注塑级，PA66GF30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

A3WG5--注塑级，PA66GF25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。

A3WG3--注塑级，PA66GF15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。

A3HG5--注塑级，PA66GF25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

A3HG2--注塑级，PA66GF10%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。

A3EG10--注塑级，PA66GF50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。

A3EG7--注塑级，PA66GF35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

A3EG6--注塑级，PA66GF30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。

A3EG3--注塑级，PA66GF15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。