

上海三相异步电动机Y355M2-4 250KW电机

产品名称	上海三相异步电动机Y355M2-4 250KW电机
公司名称	上海日卅电气有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	产品类型:三相异步电动机 品牌:日卅 型号:Y355M2-4
公司地址	中国 上海市浦东新区 南六公路699弄2支弄155号
联系电话	86 021 68246522 13817422200

产品详情

产品类型	三相异步电动机	品牌	日卅
型号	Y355M2-4	额定功率	250 (kW)
额定电压	380 (V)	额定转速	1485 (rpm)
产品认证	CCC		

产品概述：y系列为铜线定子绕组一般用途小型鼠笼式三相异步电动机。 1 外壳防护等级 ip44，冷却方式为 ic411。 2 y系列电动机在下列条件下使用： 3 环境空气温度：随季节变化，但不超过40 。 4 海拔：不超过1000m 5 频率：50hz 6 电压：380v 7 接法：3kw及以下y接法，4kw以上 接法。 8 工作方式：s1（连续）。 9 定子绕组温升限值（电阻法）：不超过80 。 10 结构及安装型式（见下表）

机座号	结构及安装代号 (im)
80 ~ 160	b3、 b5、 b6、 b7、 b8、 b35、 v1、 v3、 v5、 v6、 v15、 v36
180 ~ 225	b3、 b5、 b35、 v1
250 ~ 315	b3、 b35、 v1

电动机的机座号与转速及功率的对应关系（见下表）

机座号	同步转速r/min				
	3000	1500	1000	750	600
功率kw					
100I1	3	2.2	1.5	—	—
100I2		3			
112m	4	4	2.2		
132s1	5.5	5.5	3	2.2	

6、8	280s	2	457	228.5	368	190										280	0-1.0				550	580	410	640	1000
4、6、8	280m	2			419			75																	1050
4、6、8	315s	2	508	254	406	216		65								315		28			744	645	576	865	1240
4、6、8	315m	2			457			65	140																1310
4、6、8	315l	2			508			65	140																1310
4、6、8		2						80	170																1340

2 机座带底脚、端盖上有凸缘的电动机

机座号	凸缘数	极数	安装尺寸及公差																外形尺寸																		
			a	a/2	b	c	d	e	f	g	h	k	m	n	p	s	t	凸缘孔数	ab	ac	ad	hd	ll														
			基本尺寸	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差											
100l	ff1	2	160	80	±0.50	140	63	±0.20	28	+0.00	±0.30	8	0-0.03	24	0-0.02	10	0-0.05	12	0-0.043	21	18	+0.01	25	15	4	4	4	20	21	18	24	38	5	5	0	5	0
112m	ff1	4	190	95	±0.50	140	70	±0.20	28	+0.00	±0.30	7	0-0.06	24	0-0.02	11	0-0.02	12	0-0.043	21	18	+0.01	25	15	4	4	4	24	24	19	26	40	5	5	0	5	0
132s	ff2	2	216	108	±0.50	140	89	±0.20	38	+0.01	±0.30	10	0-0.03	33	0-0.02	13	0-0.05	12	0-0.043	21	18	+0.01	25	15	4	4	4	28	27	21	31	47	5	5	0	5	0
132m	ff2	4	216	108	±0.50	140	89	±0.20	38	+0.01	±0.30	10	0-0.03	33	0-0.02	13	0-0.05	12	0-0.043	21	18	+0.01	25	15	4	4	4	28	27	21	31	47	5	5	0	5	0
160m	ff3	6	254	127	±0.50	210	108	±0.30	42	+0.02	±0.40	12	0-0.043	37	0-0.03	16	0-0.05	15	0-0.043	25	23	+0.01	35	19	5	5	5	33	33	26	38	60	5	5	5	5	65

200l	ff350		55	+0.0 30+0		16		49	350	300	$\pm 0.$	400				420	315	550	850
225s	ff400	4、	860	.011	140	$\pm 0.$	18	53	400	350	$\pm 0.$	450			8	475	345	610	910
225 m		2	55		110	$\pm 0.$	16	49			018								905
		4、	660		140	$\pm 0.$	18	53											935
		、	8			50													
250 m	ff500	2							500	450	$\pm 0.$	550				515	385	650	1035
		4、	665					58			020								
		、	8																
280s		2														580	410	720	1120
		4、	675				20	0-0.0											
		、	8					67.5											
							52												
280 m		2	65				18	0-0.0											1170
		4、	675					58											
		、	8					43											
							20	0-0.0											
								67.5											
							52												
315s	ff600	2	65				18	0-0.0								645	576	900	1360
		4、	680		170			58	600	550	$\pm 0.$	660	24	6					
		、	8				22	0-0.0			022								
								71											
							52												1390
315 m		2	65		140		18	0-0.0											1460
		4、	680					58											
		、	8					43											
							22	0-0.0											
								71											
							52												1490
315l		2	65		140		18	0-0.0											1460
		4、	680					58											
		、	8					43											
							22	0-0.0											
								71											
							52												1490

返回目录