

## 英标pvc给水管和国标标准不一样

产品名称	英标pvc给水管和国标标准不一样
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-710 压力:0.63-2.5
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

## 产品详情

神通免费提供：PVC-U给水管道的压力规定 PVC-

U给水管道的生产标准有英标、美标、日标、ISO国际标准、国家标准(GB)等。国内生产厂家基本上都采用国标组织生产，即管材标准号：GB / T10002.1-2006，管件标准号：GB10002.2-2006。我们建议用户采用国标产品,国标产品符合国情，质量更有保证，也便于与其它管道(传统管道和其他牌号PVC-U管道)配套使用。(1)PVC-U给水管道所示的压力均表示为公称压力，用Mpa表示，1Mpa 10kgf/cm<sup>2</sup>即管材在20 条件下，输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送 > 50 的介质)工作压力随之减小，这从客观上在选择给水管道须考虑足够的压力的安全系数。

(2)给水管材的公称压力规定为：0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5种。

(3)同等规格管材的公称压力的大小一般以管材的壁厚来划分。壁厚越厚承受的压力就相应越大。(4)每个压力区的最小口径的管材规定为：0.6Mpa管材的最小口径为 63，0.8Mpa管材的最小口径为 50，1.0 Mpa管材的最小口径为 40，1.25Mpa管材的最小口径为 32，1.6Mpa管材的最小口径为 20和 25。

(5)给水管材的公称压力一般为1.6Mpa，且与各种压力的管材相配套。