

辽源市下乡农业pvc灌溉管

产品名称	辽源市下乡农业pvc灌溉管
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:75-315 标准:GB/T13664-2006
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

PVC-U低压灌溉管【所用材料】：聚氯乙烯树脂【压力等级】：0.2Mpa-0.4Mpa

【产品规格】：dn75mm-dn315mm【产品颜色】：一般为灰色，可双方协商确定

【执行标准】：GB/T13664-2006【供应形式】：4米/支，6米/支，也可双方协商确定

承插口的正确连接方法（1）操作人员应有严肃认真的工作态度。

（2）PVC灌溉管承插口连接宜在干燥环境下进行，操作场地应远离火源，以免撞击和阳光直射。

（3）操作时环境温度宜高于0摄氏度。（4）涂抹粘结剂以前，应用布蘸清洁剂将承插口黏结表面擦拭干净；涂黏结剂时，先涂承口，后涂插口；涂抹承口时，为防止漏涂、多涂，应由里向外进行，黏结剂应涂抹均匀，涂抹黏结剂后，要迅速黏接，一般应在20s内完成黏接工作，若在操作过程中黏结剂出现干涸，应将干涸的黏结剂清除干净，重新涂抹。（5）黏结时，应将插口轻轻插入承口内，迅速对准轴线，然后稍作旋转，以使黏结剂分布均匀，但不应超过1/4圈；不得拔出后再次插入；也不得先插到底后再进行旋转。（6）黏结完毕后，应立即将多余的黏结剂擦拭干净，粘结好的接头，应放于安全可靠的地方，固化一定的时间，黏结剂固化后才能继续安装，以防受外力冲击。