

# 防静电胶板，高压阻燃胶板，绝缘胶板特点

产品名称	防静电胶板，高压阻燃胶板，绝缘胶板特点
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

防静电胶板/高压阻燃胶板/绝缘胶板特点

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：[www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司

35KV绝缘胶垫贮存：绝缘垫应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。

绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫的规格

(1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

(2) 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

(3) 按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

绝缘胶板厂家 绝缘胶板价格 绝缘胶板生产厂家 绝缘胶垫

绝缘橡胶垫国家标准：配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V

1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

配电间绝缘胶垫 配电室绝缘垫报价 配电室绝缘胶板 配电室绝缘胶垫

35KV绝缘胶垫外观及规格尺寸：

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶垫厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10，并且不允许有裂痕。

配电室绝缘胶垫，配电室绝缘胶垫价格，配电室绝缘橡胶板

，配电室用绝缘胶板，配电室专用绝缘胶垫，橡胶绝缘板，橡胶绝缘板价格

35KV绝缘胶垫工艺及成型：绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

一般电压为10KV时，可选用不小于 6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为0.4KV低压时，可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司