

条纹防滑胶板，耐高温橡胶板，绝缘胶板特点

产品名称	条纹防滑胶板，耐高温橡胶板，绝缘胶板特点
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

条纹防滑胶板/耐高温橡胶板/绝缘胶板特点

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

一、绝缘胶垫分类：

- (1) 按照电压等级可分为：5kv,10kv,15kv,25kv,35kv绝缘胶垫
- (2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫
- (3) 按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm绝缘胶垫

绝缘胶垫规格 绝缘胶垫价格 绝缘胶垫厂家 绝缘胶垫铺设标准

二、力泰绝缘胶垫质量标准：

- 1、绝缘胶垫是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作
- 2、绝缘胶垫不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份
- 3、绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

三、为什么高低压配电柜前后需铺设绝缘胶垫

石家庄力泰电力设备有限公司相关技术人员解释到：铺设绝缘胶垫质是为了保证安全，由于触电时手和脚如果都触电，这时就会有危险出现，如果其中有个是对地绝缘的，那么就不会触电。从而保证了操作人员的安全问题。

四、绝缘胶垫国家标准：配电室电压10KV选 8mm厚绝缘胶垫 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚绝缘胶垫 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚绝缘胶垫 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

绝缘胶板（绝缘胶垫）广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。绝缘胶板（绝缘胶垫）的质量问题是非常重要的一项使命，它直接关系到人的生命安全，因此我公司（石家庄金能电力设备有限公司）对此非常重视，严把质量关，让广大用户购买的放心，用的舒心，我们的生产也就安心了。

1、绝缘胶板（绝缘胶垫）的生产工艺：

- (1).绝缘胶板是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。
- (2).绝缘胶板不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份。
- (3).绝缘胶板表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。
- (4).绝缘胶板耐酸、耐碱、耐油、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。
- (5).绝缘胶板每平方米，面积不于1cm²气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹扯断伸长度 250%，永久不变形，热空气老化在70 持久72个小时，吸水性 1.5% ，工频耐压有效值 > 15KV，保持3秒不击穿外观平滑，无凹凸不平，弹性好。

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司