

## 耐酸碱胶板，工业用胶板，绝缘胶板特点

产品名称	耐酸碱胶板，工业用胶板，绝缘胶板特点
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:力泰 型号:LT 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

## 产品详情

耐酸碱胶板/工业用胶板/绝缘胶板特点.

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

按照电压等级可分为：

(1) 5kv绝缘胶垫

技术参数：厚度3mm；颜色 红，黑，绿；

(2) 10KV绝缘胶垫

技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；

(3) 15kv绝缘胶垫

技术参数：厚度6mm；颜色 红，黑，绿；

(5) 25kv绝缘胶垫

技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；

#### (6) 30KV绝缘胶垫

技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；

#### (7) 35KV绝缘胶垫

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；

常规比重：黑色比重为1.8 红色、绿色比重为2

### 1、绝缘胶垫的规格

(1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

(2) 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

(3) 按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

### 2、绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

### 3、15KV绝缘胶垫 1. 15KV绝缘胶垫概述：

(1) 简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶垫，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

(2) 外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有

2. 绝缘胶垫的国家标准：序号 项目 周期 要求 说明 1 工频耐压试验 1年 电压等级  
工频耐压 kV 持续时间min 使用于带电设备区域 高压 15 1 低压 3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

客服QQ : 2932947640 联系人 : 张经理

网址 : [www.litaidianli.com](http://www.litaidianli.com)

石家庄力泰电力器材有限公司