

台湾准力平面磨床台湾准力磨床台湾磨床

产品名称	台湾准力平面磨床台湾准力磨床台湾磨床
公司名称	成都准青机械设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	工作台面积:150 465mm 型号:JL-618/618M 主轴转速60Hz/50Hz:3500/2900R,P.M
公司地址	成都市青羊区草堂北路8号附19号1层
联系电话	028-87414286 18980419618

产品详情

成都准青台湾准力精密手摇平面磨床价格台湾准力精密平面磨床厂商台湾准力平面磨床台湾准力磨床台湾磨床JL-618导光板研磨

準力機械有限公司成立於民國77年,擁有50名員工,本公司專門生產各式機密磨床,我們的主要銷售市場是亞洲和美洲,未來我們將藉由提昇技術,品牌,銷售與售貨點服務,建立更具競爭力的有利條件,更進一步開發國際市場

台湾准力精密成型平面磨床由台湾准力机械股份有限公司生产,准力磨床：高精度,刚性强,高效率,

台湾准力手动平面磨床型号：JL-614,JL-618,JL-818,

准力手动平面磨床附微调进给装置型号：JL-614M,JL-618M,JL-818M

准力618手动精密平面磨床附钢珠滚动滑轨型号：JL-618SB

准力半自动精密成型平面磨床型号：JL-618SA,2A618,818SA,2A818,JL-3A618,JL-3A818

准力全自动精密成型平面磨床型号：JL-618ATD,818ATD,3060ATD

[机床](#)系列---

M:微调装置

SA:一轴自动(左右油压驱动)

2A:二轴自动(左右油压驱动,前后马达驱动)

3A/AH:二轴自动附上下快速[升降机构](#)

ATD:三轴全自动,Y轴微电脑控制,升降采用步进马达做定寸功能

CNC:伺服控制成形磨床

台湾准力手动磨床特点:

1. 台湾准力磨床[砂轮](#)主轴:

高精度弹筒式主轴,采用超精密P4轴承,在恒温以最佳状况预压装配,采用CNC主轴专用高级油脂,不需另外加油永远润滑,且温升小,防水防尘性佳,又主轴与马达V3级直结式.可减少机械传动误差。

2. 台湾准力磨床螺杆:

准力磨床螺杆经[热处理](#)硬化再经研磨加工,确保更长使用寿命和精度。

3. 台湾准力磨床稳重,刚性强的结构设计:

准力磨床底座,鞍座.工作台.立柱.主轴座等主要铸件采用米汉纳高级铸铁,经弛力退火处理消除内应力,刚性强,不变形并保持稳定之精度。

4. 台湾准力磨床工作台:

准力磨床

鞍座滑轨双V设计,滑动面采用最先进,低磨擦,耐磨耗之采用Turcife耐磨片,经精密刮花作业处理,确保精度及耐久性。

台湾准力自动磨床特点:可无段变速快速移动,无振动.油压系统温升底,运动顺畅平滑.采用近接开关控制,无噪音.极限开关双重保护。

台湾准力磨床ATD微电脑系列特点:

全新微电脑控制器及完整的各种研磨功能.单一步进马达控制垂直升降.垂直轴速度可调.多种砂轮回升定寸选择功能.多种单步进几量选择功能.自动研磨分粗/精/零研磨进行.工作台自动停止位置选择功能.深槽切割延迟进刀功能.450mm自动进刀功能。

台湾准力磨床CNC系列磨床特点:

前后及上下驱动使用滚珠螺杆配合伺服马达驱动,精确定位及缓进研磨.0.0001mm寸动设定.起始点回归/单节程序/自动停止/速度调整/砂轮直径校正功能

--	--	--	--	--	--	--

机械规格	项目	JL-614/614M	JL-618/618M	JL-618SA	JL-818	JL-3060A
				2A618	818SA	3060ATD
				3A618	2A818	3060CNC
				618ATD	3A818	
				618CNC	818ATD 818CNC	
加工能力	工作台面积	150 365mm	150 465mm	150 465mm	200 465mm	300 648mm
	工作台最大行程	175 382mm	175 472mm	175 472mm	205 472mm	380 680mm
	最大研磨面积	150 350mm	150 450mm	150 450mm	200 450mm	300 600mm
	工作台至主轴中心最大距离	400mm	400 mm/450mm			600mm
左右进给	工作台移动速度 (无段)	—	—	3 ~ 25mm/min		3 ~ 25mm/min
前后进给	自动进给	—	—	0.1mm ~ 5mm(2A)		0.1mm ~ 5.5mm
	快速进给	—	—	(2A)1300mm/min(60Hz) 1100mm/min(50Hz)		1400mm/min(60Hz) 1400mm/min(50Hz)
	手轮1rev (每转)	5mm				
	1gra(每刻度)	0.02mm				
	微调进给1rev (每转)	0.1mm(特殊配件)				
1gra(每刻度)	0.002mm					

上下进给	快速进给60Hz 50Hz	-	-	(3A) 180mm/min(60Hz) 150mm/min(50Hz)	AH420mm/min ATD280mm/min
	手轮1rev (每转) 1gra(每刻度)	1mm 0.005mm			2mm 0.01mm
	微调进给1rev (每转) 1gra(每刻度)	614/618M 0.02mm 0.001mm			
	自动进给	-	-	0.001mm/P,P.S(ATD)	
砂轮	主轴转速60Hz/50Hz z	3500/2900R,P.M			1750/1450 R,
	砂轮尺寸	180*13*31.75mm			355*37.5*127
马达	主轴马达	1.5HP 2P		2HP 2P	5HP 4P
	油压马达	-	-	1HP 6P	2HP 6P
	前后马达	-	-	5RK-40A-S(2A,3A) (ATD:DC10SP)	1/5HP 6
	升降马达	-	-	5RK-4A-S(3A) ATD:103-815-2	5RK-90A-S(PK299-01A(A
	冷邓泵浦	1/8HP			

噪音值	噪音值	Below 78Db(A)				
重量	机器净重	570kgs	690kgs	750kgs	850kgs	2000kgs
	装箱毛重	670kgs	790kgs	900kgs	1000kgs	2300kgs
尺寸	机器作业空间	1500*1500mm	1800*1100mm	1950*1200mm		2600*2505mm
	装箱尺寸(长*宽*高) cm	134*104*210	140*104*210	200*106*210 224*133*210 ATD		224*196*210

成都准青机械-提供准力磨床维修,专业机床维修与保养服务：模房机床维修 * 铣床丝杆更换 * 铣床主轴维修 * 平面磨床维修 * 磨床维修 * 磨床主轴维修 * 磨床导轨铲花 * 磨床丝杆更换 *

详情请登陆<http://www.cdzqjxg.com/>查看,谢谢！