

资料室防潮祛湿专用除湿机生产厂家

产品名称	资料室防潮祛湿专用除湿机生产厂家
公司名称	上海今翊环境科技有限公司
价格	2888.00/台
规格参数	品牌:上海今翊 型号:JYCX-858 控制方式:湿度自动控制
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号1505室
联系电话	021-61992596 15901836489

产品详情

上海今翊资料室防潮祛湿专用除湿机JYCX-858——JYCX-890——JYCX-60D——JYCX-8150——JYCX-8138生产厂家 资料室防潮祛湿专用除湿机产品优势特点：

- 1.控制方式：湿度控制、全电脑数码显示、湿度自动控制，即时湿度随机显示，湿度控制自由设定
 - 2.压缩机：国际名牌旋转式压缩机，高效、省电、超强除湿。
 - 3.压缩机保护：压缩机三分钟延时自动保护 4.机器外形：塑钢相结合设计，美观大方，实用
 - 5.制冷剂：绿色环保冷媒R134a 6.水满控制：水满自动停机，指示灯亮
 - 7.化霜方式：电子式低温除霜控制，环境温度低于18℃，机器自动化霜
 - 8.排水方式：水箱储水也可外接水管自动连续排水 9.湿度传感器：采用日本进口湿度探头
 - 10.移动方式：底脚采用万向轮，移动方便
 - 11.适用于研究室、实验室、档案室、医药储藏室、地下室及仓库等 型号 JYCX-838 JYCX-858 JYCX-890 JYCX-8138 JYCX-8150 除湿量 38升/日 58升/日 90升/日 138升/日 150升/日 标准工况 30℃ 80%RH 30℃ 80%RH 30℃ 80%RH 30℃ 80%RH 电源 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 输入功率(W) 630w 800w 1500w 1750w 1850w 湿度控制范围 40%-80% 40%-80% 40%-80% 40%-80% 40%-80% 控制精度 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5% 适用面积 (m²) 层高：2.6m 30-50 50-70 70-100 90-120 100-160 制冷剂 R22 R22 R22 R22 R22 体积(mm) 465x330x625 465x330x625 480x420x960 480x420x1095 480x420x1095 噪音/质量 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 重量 25kg 28kg 54kg 58kg 60kg
- 设备技术参数及功能 设备图片 型号 JYCX-60D 电 源 220V 功 率 680W
除 湿 量 60L/D 重 量 33Kg (毛重) 风 量 480m³/h 机身尺寸 514*406*700 mm
适用面积 40-80m² 水箱容积 5.5L (可外接软管，软管自配) 适用温度范围 30C~38C 湿度调节范围 40%到80%可调 湿度控制精度 +3% 低压保护 有 (中国专利) 自动加氟口 有 LG压缩机 压缩机图片
定时功能 有 (24小时内设置) 湿度显示 有 故障判断功能
有 (湿、温度故障判断) 低温化霜功能 有 (低温适用，中国专利) 压缩机自动保护
有 (三分钟延时保护) 相序保护 有 (错相自动停机) 排水管口径 直径1cm 排水管长度 30cm
控制面板图片 出风口位置 设备顶部 进风口位置 设备背面 万向轮 有 电源线长度 设备引出2.2m