玻璃转子流量计 液体气体LZB-15

产品名称	玻璃转子流量计 液体气体LZB-15
公司名称	天津亭山仪器仪表有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区8#-104
联系电话	022-27341298 13920380546

产品详情

玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时，在浮子上下之间产生压差，浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时，浮子处于平衡位置。因此，流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度，即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系，浮子的位置高度可作为流量量度。

长度	型号	液体	气体
长度136	LZB-2	0.4-4 ml/min 0.6-6 ml/min 1.0-10 ml/min 1.6-16 ml/min	6-60 ml/min 10-100 ml/min 16-160 ml/min 25-250 ml/min

	LZB-3	2.5-25 ml/min 4-40 ml/min 6-60 ml/min 10-100 ml/min	40-400 ml/min 60-600 ml/min 100-1000 ml/min 160-1600 ml/min
	LZB-3WB	0.4-4 mL/min 0.6-6 mL/min 1-10 mL/min 1.6-16 mL/min 2.5-25 mL/min 4-40 mL/min 6-60 mL/min 10-100 mL/min	2.5-25 ml/min 4-40 ml/min 6-60 ml/min 10-100 ml/min 16-160 ml/min 25-250 ml/min 40-400 ml/min 60-600 ml/min 100-1000 ml/min 160-1600 ml/min 200-2000 ml/min
	LZB-4WB	16-160 ml/min 25-250 ml/min 40-400 ml/min	0.3-3 L/min 0.6-6 L/min 0.7-7 L/min
	LZB-6WB	0.04-0.4 L/min 0.06-0.6 L/min 0.1-1 L/min	0.7-7 L/min 1-10 L/min 1.5-15 L/min
	LZB-10WB	0.1-1 L/min 0.16-1.66 L/min	3-30 L/min 4-45 L/min
长度234	LZB-4	1-10 升/小时 1.6-16 升/小时 2.5-25 升/小时	16-160 升/小时 25-250 升/小时 40-400 升/小时
	LZB-6	2.5-25 升/小时 4-40 升/小时 6-60 升/小时	40-400 升/小时 60-600 升/小时 100-1000 升/小时
	LZB-10	6-60 升/小时 10-100 升/小时 16-160 升/小时	0.1-1 立方/小时 0.16-1.6 立方/小时 0.25-2.5 立方/小时
长度470	LZB-15	16-160 升/小时 25-250 升/小时 40-400 升/小时	0.25-2.5 立方/小时 0.4-4 立方/小时 0.6-6 立方/小时
	LZB-25	40-400 升/小时 60-600 升/小时 100-1000 升/小时	1-10 立方/小时 1.6-16 立方/小时 2.5-25 立方/小时
长度570	LZB-40	160-1600 升/小时 250-2500 升/小时	4-40 立方/小时 6-60 立方/小时
	LZB-50	0.4-4 立方/小时 0.6-6 立方/小时	10-100 立方/小时 16-160 立方/小时
长度660	LZB-80	1-10 立方/小时	50-250 立方/小时

		1.6-16 立方/小时	80-400 立方/小时
	LZB-100	5-25 立方/小时 8-40 立方/小时	120-600 立方/小时 200-1000 立方/小时

1升(l)=1000毫升(ml) 1立方米(m^3)=1000升(l) 1立方米(m^3)=1000000毫升(ml) 1吨水=1立方