

风冷式热油泵 高温导热油泵 离心式油泵 巨兴

产品名称	风冷式热油泵 高温导热油泵 离心式油泵 巨兴
公司名称	泊头市巨兴工业泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:巨兴 型号:BRY100-65-250 材质:铸钢
公司地址	河北省沧州泊头市红旗南路
联系电话	86-03178225195 13303171948

产品详情

导热油泵所有的价格均为含运不含税的价格（不含偏远地区），所有型号均为常规型号，bry=ry=ryf，型号正确可直接拍下。如需其他改动或需开票，请联系客服确认后再行下单！

感谢您选择巨兴工业泵，

杜绝劣质铝线电机，100%铜线电机

打破传统热油泵结构，采用自然散冷却

热油泵 质保一年，终身跟踪维护

可开17%增值税发票

bry型导热油泵型号定义

以bry50-32-200a为例

bry型导热油泵适用范围：

bry离心式导热油泵技术先进、效率高，在热态下能长期稳定运转无泄漏，无附加冷却系统，ry立式导热油泵使用安全可靠等特点，在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，bry离心式导热油泵主要用于输送不含固体颗粒

的弱腐蚀性高温液体，使用温度 350 ，是一种理想的循环泵。该导热油泵广泛应用纸餐盒高温定型、动态硫化轮胎及再生胶机械、平板硫化、橡胶、烘干、饲料烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、挂面烘干等行业。

bry型导热油泵结构简介：

巨兴产bry型热油泵为单级悬臂式结构、泵的进口为轴向吸入、出口为中心垂直向上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需附加冷却系统！

泵的进出口法兰及耐压零件均按16bar级压力制作。巨兴工业泵所生产的底座尺寸符合gb5660规定。

bry型导热油泵的安装以及外形尺寸图：

bry型导热油泵故障及排除：

bry型导热油泵供货范围：

成套供应bry型泵，包括油泵一台，电机一台，底座一件，联轴器一套，防护罩一件。用户可随时订购油泵上的所有备件。

本产品的品牌是巨兴，型号是BRY100-65-250，材质是铸钢，性能是耐高温，用途是循环泵或输送泵，驱动方式是电动，输送介质是高温介质，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是100（m³/h），扬程是80（m），吸入口径是100（mm），排出口径是65（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，电压是380（V），功率是37（kw），规格是泵头,整机（泵头+底板+电机）