

耐高温高效过滤器 高温净化耐高温高效过滤器 耐高温高效过滤器

产品名称	耐高温高效过滤器 高温净化耐高温高效过滤器 耐高温高效过滤器
公司名称	广州市白云区富鑫空气过滤设备厂
价格	320.00/个
规格参数	品牌:富鑫 型号:FX-HT 原理:吸附法
公司地址	广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号
联系电话	020-28915611 13922301697

产品详情

耐高温高效过滤器阻力低，效率高，耐温性能好，适应于250-350 环境下长期使用；

*每台高效过滤器经过严格测试。

耐高温高效过滤器用途：主要用于食品、制药等生产环节要求烘干的超洁净烘箱、汽车涂装等要求高温空气净化的设备和系统。

耐高温高效过滤器技术参数：

型号	规格 (mm) (宽x高x深)	额定风量 (m ³ /h)	过滤面积 (m ²)	初阻力 (pa)				效
				h10	h12	h13	h14	
fx -ht	484x484x150	530	6.0	150	190	220	240	99
	610x610x150	1000	10.2					
	1220x610x150	2000	20.6					

484x484x220	1000	9.8					
610x610x220	1600	15.8					
1220x610x220	3000	31.6					
305*610*292	1000	10.1					
610*610*292	2000	20.9					

注: 特殊规格尺寸和厚度可根据客户要求定做!

本产品的品牌是富鑫，型号是fx-ht，原理是吸附法，用途是空气过滤，样式是板框式，性能是精密过滤，高效过滤，适用对象是空气，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,高卫生要求物料，滤料类型是纤维，过滤器类型是箱式，主体材质是不锈钢，适用范围是化工,制药,汽车,食品,电镀，规格是484*484*150