

全自动碳氢超声波清洗机 电子电镀碳氢清洗机 镜片超声波清洗机

产品名称	全自动碳氢超声波清洗机 电子电镀碳氢清洗机 镜片超声波清洗机
公司名称	苏州江东工业清洗设备有限公司
价格	660000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:一体式 适用领域:五金行业
公司地址	江苏苏州市相城区迎湖工业区新浪路11号
联系电话	86-512-66709376 15195641008

产品详情

温馨提示：产品属性价格仅供参考，详情请咨询厂商！

工作原理： 清洗剂中残存的气体较多，含气量是水的8-10倍，超声波振动子发出的高周波遇到气体（残存氧气）就会衰减，影响了超声波的精密清洗效果。超声波空化效应也难以展开，因此需要真空脱气。首先清洗篮进入清洗槽。这时气缸驱动槽盖自动关闭清洗槽，真空脱气系统启动，将槽内空气抽尽，在真空状态下可以将需要清洗的产品的狭小缝隙内气体及含在清洗剂中的气体抽出，超声波启动，摇摆装置启动，带动洗篮转动，使清洗剂可以充分进行清洗；到设定的时间后，真空释放，缸盖打开，清洗篮进入下一槽。

作用：

- 1、 脱出清洗剂中的空气，减少超声波的衰减。
- 2、 排除工件表面和孔隙中的空气，提高清洗效果。
- 3、 降低沸点，使碳氢清洗剂也可以实现气相清洗。
- 4、 利用真空突沸效应，提高干燥速度。
- 5、 真空蒸馏，使碳氢清洗剂再生重复使用。
- 6、 隔绝氧气，使碳氢清洗剂失去燃烧的条件。

特点：易燃，闪点在50 -75 、与所有的清洗物材质有很好的相容性、性能稳定，无残留物、不破坏臭氧层、低毒、全球温室效应低。

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是五金行业，用途是工业用，槽数是3，型号是JD-607 2VT，超声清洗频率是20-80KHz，清洗温度是40-60（ ），工作方式是全自动，外形尺寸是可定制（ cm ），品牌是江东工业，功率是1200，规格是可定制