

镀锌卷 镀锌钢卷板工业设备采购_报价_参数 - 马可波罗网

产品名称	镀锌卷 镀锌钢卷板工业设备采购_报价_参数 - 马可波罗网
公司名称	天津盛通恒泰钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	材质:DX51D+Z 产地/厂家:唐钢 仓库所在城市:天津
公司地址	天津北辰津辰钢材市场
联系电话	022-58657836 18698041518

产品详情

天津盛通恒泰钢铁销售有限公司始终秉承“以人为本，以质兴企，诚实守信，不断创新”的经营理念，发扬“团结、拼搏、务实、高效”的博丰精神，坚持一流管理，生产一流产品，提供一流服务，完善售后服务网络，在使客户得到最满意产品的同时，也能享受到最及时的售后服务。公司把创造社会财富作为企业创立的目的，把诚信作为企业经营的灵魂，把质量作为企业的生命，把员工的发展作为企业发展的根本。公司以“高科技，干精品”为立足点，在管理、技术、服务、品牌上不断创新，为企业的发展开辟了广阔市场，公司将实现超常规跨越式发展，将以崭新的姿态，与国内外客户一道，坚定信心，不断突破，共创美好未来。我公司主要生产 加工 高强度全硬镀锌板卷、镀锌瓦楞板 波浪瓦 开平板镀锌板卷规格：厚：0.12-3.0mm，宽：30mm-1500mm以内可按客户要求尺寸宽度 厚度生产定做 双面锌层40-185g。波浪瓦 镀锌瓦：厚度0.18-1.0mm以内.宽度：600-1025mm以内。可按客户要求宽度、厚度尺寸定做 镀锌开平板：厚度0.12-3.0mm以内.宽度：30-1500mm以内锌花状态：小锌花（直径1-3mm）、普通锌花(4mm左右)、大锌花（大于4mm）因为有：专业的经营、稳定的资源、低廉的成本， 热镀锌彩色涂层钢板

把有机涂料涂复在热镀锌钢板上得到的产品即为热镀锌彩涂板。热镀锌彩涂板除具有锌的保护作用外，表面上的有机涂层 还起了隔绝保护、防止生锈的作用，使用寿命比热镀锌板更长。热镀锌基板的含锌量一般为60g/m²-180g/m²（双面），建筑外用热 镀锌基板的镀锌量最高为275g/m²。

热镀锌彩涂板

根据要求，也可以采用热镀锌钢板作为彩涂基板（55%ai-zn和5%ai-zn）。

电镀锌彩涂板

用电镀锌板为基板，涂上有机涂料烘烤所得的产品为电镀锌彩涂板，由于电镀锌板的锌层薄，通常含锌量为20/20g/m²，因此该产品不适合使用在室外制作墙、屋顶等。但因具有美丽的外观和优良的加工性能

，因此主要可用于家电、音响、钢家具、室内装璜等。产品用途

涂层钢板具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能，又可直接加工，它给建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业、电气行业等提供了一种新型原材料，起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果。使用镀锌钢板为基板的彩色涂层钢板，除有锌保护外，锌层上的有机涂层起了覆盖隔离作用，可防止钢板生锈，使用寿命比镀锌钢板更长，据介绍涂层钢板的使用寿命比镀锌钢板长50%。但是，在不同的地区和不同的使用部位，采用相同镀锌量、同种涂料、相同涂层厚度的彩色涂层板，其使用寿命会有很大的不同。例如，在工业区或沿海地区，由于受到空气中二氧化硫气体或盐分的作用，腐蚀速度加快，使用寿命受到影响。在雨季，涂层长期受雨水浸湿、或者在日夜温差太大易结露的部位，都会较快地受到腐蚀，使用寿命均会降低。用彩色涂层钢板制造的建筑物或厂房，经常受到雨水冲洗时使用寿命较长，否则，由于受二氧化硫气体、盐和灰尘的作用而影响使用。因此，在设计时，若屋顶的倾斜度越大，则越不容易积聚灰尘等污物，使用寿命越长；对于那些不受雨水经常冲洗的区域或部位，应定期护理等

镀锌板 热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；

合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500 左右，使其生成锌和铁的合金薄膜。这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性；

电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；

单面镀和双面差镀锌钢板。单面镀锌钢板，即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面，具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板，即双面差镀锌板；

合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铅、锌制成合金乃至复合镀成的钢板。这种钢板既具有卓越的防锈性能，又有良好的涂装性能；

除上述五种外，还有彩色镀锌钢板、印花涂装镀锌钢板、聚氯乙烯叠层镀锌钢板等。但目前最常用的仍为热浸镀锌板。

联系电话：座机022--58657836 手机18698041518 邓经理

本产品的材质是DX51D+Z，产地/厂家是唐钢，仓库所在城市是天津，仓库是储运库，仓库地址是西青工业园，仓库电话是18698041518，计重方式是过磅，质量等级是协议品(不受理质量异议)，用途范围是压力容器,汽车用,家用电器,集装箱,轨道交通,电梯,建筑装饰,太阳能,金属制品,卫生洁具,精密电子,机械制造，加工服务是粗加工（开平、分条等），配送服务是可配送到厂，产品表面描述是环保，货物销售类型是现货，规格是0.6*1000*C,0.5*1000*C