

泰安pvc给水管质量无可比拟

产品名称	泰安pvc给水管质量无可比拟
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-710 标准:GB/T1000.21-2006
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

PVC给水管

使用范围:建筑物内外埋地给水用管材,适用于压力下输送饮用水和一般用途水,水温不超过45 .

产品材料:生产管材的原料为硬聚氯乙烯(PVC-U)混配料.混配料应以聚氯乙烯(PVC)树脂为主,加入为生产符合要求的管材所必需的添加剂.

产品分类:管材按连接形式不同分为胶粘剂连接型管材(扩平口)和弹性密封圈连接型管材(扩R口).

产品外观:管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

产品颜色:颜色可由供需双方协商确定,色泽应均匀一致。

规格尺寸:外径20 ~ 400mm,颜色为白色或灰色,管材主要区别在于按压力等级不一样,管材的壁厚不一样.结合本厂的给水管材一般情况下20 ~ 90mm为白色,110 ~ 400mm为灰色.

管材长度:一般为4-6米,其他长度由供需双方协商确定。

产品标志:管材上应至少有下列永久标志,且每根管材上应含有至少一处完整标志,标志间距不应大于2

米。(注明饮用水或非饮用水)

生产厂名、商标、产品名称、产品规格、执行标准号、生产日期

产品运输：产品在装卸和运输时，不得受到撞击、曝晒、抛摔和重压。

产品贮存：管材存放场地应平整，堆放整齐，堆放高度不宜超过2米，远离热源。承口部位宜交错放置，避免挤压变形。当露天存放时，应遮盖，防止曝晒。