

DW-5型柱塞式砂浆喷涂机

产品名称	DW-5型柱塞式砂浆喷涂机
公司名称	任县金佑机械厂
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:金佑 型号:JY-511
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	03197655970 1393370867918722054670

产品详情

水泥砂浆喷涂机四大特点！1.基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上。2、操作简单，不需要搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。3、速度快、效率高、劳动强度低，一台（多功能调速）喷涂机每小时可轻松喷涂150m²，除去准备时间，每天工作8小时计算，可喷涂1000m²以上，相当于20个熟练工苦干一天的工作量。4、投资小，收益大，若每天每台（多功能调速）喷涂设备喷涂1000m²，按市场均价4元每m²计算，除去工人工资约500元，每天每台设备可以获利3000元，除去其他因素，一年收入50万元以上，也在预料之中。

日常保养维护（一）作业前的检查和维护1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。2、润滑油：手油泵强行加油数次。3检查料斗有无杂物和积渣。4喷浆软管、喷头、风管的检查。5设备空运检查a点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；b空压机、风压，风量、风枪调整；c检查个仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。6风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。（二）喷浆作业中的检查于维护1、电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球闸，电机温度是否正常2、喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。

（三）所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，发现松动及时拧紧（尤其是电控箱各螺栓）（四）作业以后的维护1、注浆软管，风管，喷头清洗检查2、设备的清洗和检查3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。4、电气部分切断电源、检查各部位。5、去掉增压钉子和转子，清洗后重新装配。6、其他处理在运转过程中发现的问题，清洗、保养等。