

TU968数字调谐器

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | TU968数字调谐器 |
| 公司名称 | 北京海特伟业科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:海特伟业 型号:TU968 |
| 公司地址 | 北京市石景山区八大处科技园区 |
| 联系电话 | 13810952040 |

产品详情

数字调谐器说明：

TU313数字调谐器为全波段、彩色荧光屏显示、遥控石英锁相环合成式专业数字调谐器，采用微电脑电路、国际先进日本收音电路、石英锁相环合成式调谐等技术，具有数字显示、超高灵敏度接收和超强的选择性等特点。本数字调谐器不但全面提高了信噪比与音质，而且采用了自动立体声解码系统，使调频波段的音色更加悦耳动听。本数字调谐器还有专业的电台频率预选/直选系统，使得操作界面简单易懂。

数字调谐器功能特点

新颖、豪华、高档的铝合金面板、镀金按键、超薄、精美典雅。

为原装豪华荧光动态显示屏、全功能微电脑操控。

采用专业级高保真立体声数码石英锁相环合成式调谐系统，具有超高接收灵敏度。

具备自动/手动/电台频率直接选择等多种调谐选台方式。

特有的频道浏览播放功能、六十个电台频率储存，终身记忆、永不丢失。

采用动感的彩色电平频谱显示，十种梦幻频谱显示模式选择。

具有悠闲红外线远距离全功能遥控。

数字调谐器技术指标

频率范围：中波（MW）530KHz-1611KHz，调频（FM）87KHz-108KHz

输出电压：500mVrms

限噪灵敏度：中波（MW） 5mV/m，调频（FM） 20uV

使用电源：-220Hz 50/60Hz

信噪比：中波（MW） 40dB

电源功率消耗： 10W

调频（FM） 50dB

尺（宽×高×深）：430×45×240mm

失真度：（FM）<1.5%

立体声分离度：（FM）典型值40dB

数字调谐器用途：

校园广播、农村广播专业收音设备，可收听AM/FM广播节目。

家庭专业收音之用，可收听AM/FM广播节目。