

便携式氧气浓度检测仪 扩散式O2气体泄漏报警探测器

产品名称	便携式氧气浓度检测仪 扩散式O2气体泄漏报警探测器
公司名称	武汉立天泓业自动化科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DLT 型号:DLT-1200H-O2
公司地址	武汉市东湖新技术开发区众博工业园1幢508室
联系电话	027-81626162 13397180332

产品详情

产品名称：便携式氧气检测仪

产品型号：dlt-1200h-co

产品概述：一种内置微型采样泵的便携式高精度气体检测仪；仪器可选配数据存储功能，最多可存储十万组数据，usb数据接口可与电脑相连，下载打印数据；气体浓度值可用ppm、mg/m3等多种浓度单位切换表示；液晶点阵显示技术支持图文描述；中英文操作界面可切换。

便携扩散式氧气检测仪

采用原装进口高精度传感器

usb接口高速数据传输，可下载打印数据（选配功能）

数据存储功能，可存十万组数据，存储间隔时间可调（选配功能）

液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值（选配），当地时间，环境温度（选配）

支持中英文操作界面，切换简单方便

气体浓度单位ppm，mg/m3可快速切换显示

内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调

防爆合格认证，防爆等级：exia ct4

功能

监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警

带自校验功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰

带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

两级声光报警，报警点可自行设置

大容量锂聚合物充电电池

泵吸式采样方式，泵的吸力大小可调

外壳采用高强度特殊工程塑料，防滑，防水，防尘，防爆

精美高档的铝合金手提箱

应用

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

规格参数	被测气体	氧气		
	检测原理	电化学原理		
	采样方式	扩散式（可选配外置采样泵）		
	量程	0-5%vol、0-25%vol、0-30%vol、0-50%vol（量程可选，未列出量程）		
	分辨率	0.01%vol（分辨率与所选量程相关）		
	精度	3%fs		
	报警方式	声光报警，报警状态三种可选：开启，关闭，静音		
	数据记录	超10万组存储数据，4个传感器，五分钟存储间隔，可连续存储15天 间隔10-3600秒可调（选配）		
	电池	3.7v可充电锂电池，电池容量1800ma		
	信号输出	usb接口高速数据传输，配上位机软件可下载打印数据（可选）		
	响应时间	10s	恢复时间	10s
	充电时间	小于6h	显示技术	单色点阵128*128
	操作语言	支持中英文	气体单位	支持多个气体单位
	工作温度	-20 ~ 50	工作湿度	0-95%rh

防爆等级	exia ct4	防护	ip66
壳体材料	abs+pc	工作时间	大于50h
尺寸	155*78*35mm	重量	300g

武汉立天泓业自动化科技有限公司

如有需要或问题，可随时咨询在线客服qq：2506922843

电话：13397180332 15807128945 027-81626162

传真：027-81628945

邮箱：whlthy@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是DLT，型号是DLT-1200H-O2，类型是便携式氧气检测仪，测量范围是0-5%VOL、0-25%VOL、0-30%VOL、0-50%VOL（量程可选，未列出量程可定制），测量对象是氧气O2，测量精度是3%FS，电压是3.6（v），分辨率是0.01%VOL，尺寸是155*78*35（mm），重量是0.3（kg），电源是3.6V