

UP100超声波泄漏检测仪/超声波放电探测仪

产品名称	UP100超声波泄漏检测仪/超声波放电探测仪
公司名称	北京新宇胜利仪器有限责任公司
价格	11111.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:便携式检漏仪 品牌:UE
公司地址	北京市朝阳区安立路56号九台2000二号楼1402 #
联系电话	86-01084804326/84804328/84802838 13801113657

产品详情

up100s 超声波泄漏检测仪（泄漏扫描与电气检查仪器包）

适用于：各种气体（含空气）液体泄漏检测；火花和电弧探测；压力和真空检漏；电气局部或电弧放电检测；密封检测

超声波探测技术怎么样为你工作？？？

来自美国ue systems inc的ultraprobe100模拟式超声波检查系统可探测来自操作设备、泄漏和放电的高频声音。转化为音频信号，运用独特外差法，使用户可以听到这些声音通过耳机和仪表的指示面板看到它们。它准确地变换声音，使他们很容易认识和理解，它使用独特外差法（heterodyning）将这些讯号转换为音频信号，让使用者透过耳机来听到这些声音，并于指针上看到强度指示。外差法原理就像是收音机，可将信号准确地转换成声音，让人们容易地辨认及了解。使用超声波技术的优点就是容易理解、方便，超声波是一高频短波信号，此声波是不被人耳所直接听见，当我们透过超声波全功能侦测器可完全侦测到这些声音，其特性有以下优点：

1. 超声波具有方向性
2. 超声波很容易作阻隔或遮蔽
3. 超声波仪器能使用于噪音环境
4. 超声波的变化可预知潜在的问题
5. 超声波仪器操作容易

up100s泄漏扫描与电气检查仪器包配置：

配置：带有led柱状图仪表的up100手枪式主机；8位置灵敏度选项；低电池指示器；扫描模块；橡胶聚焦探头；轻型海绵衬里耳机；9伏特碱性电池(可更换)；尼龙软包及综合使用说明书。

ultraprobe 100技术规范

结构：手持式abs手枪式超声波主机，不锈钢传感器外壳。

电路：smd/固态混合外差接收机

频率响应：20-100 khz (集中在38-42 khz)

指示器：10段led条形图(红色)

灵敏度选择：8位置精密衰减

电源：9伏特碱性电池

低电池电压显示：led

耳机：隔噪型，有线的单音耳机，阻抗16ohms。超过23db噪声衰减,满足或超过ansi 规范和osha标准。

传感器：扫描模块scm-1 (非接触)：不锈钢unisonic (单传感器)压电晶型。

橡胶聚焦探头：收集离散的超声波信号和聚焦所探测的超声波信号。

响应时间：300毫秒。

操作环境温度：32-120 (0-50)。

相关湿度：10-95% 非冷凝高达86 (30)

储存温度：0-130 (-18-54)

保固：一年, 零件/工时。 (*取决于要求)

尺寸：5.25' x 2' x 8' (13.3cm x 5cm x 20.3cm)

重量：11 oz (0.3kg)。携带包：带有模切泡沫的尼龙软包。

北京新宇胜利仪器有限责任公司是美国ue systems公司大中华区特别授权销售ultraprobe系列超声波全功能泄漏检测仪up100、 up2000、 up3000、 up9000、 up10000、 up15000系列产品的合格销售服务商。

本产品的加工定制是否，类型是便携式检漏仪，品牌是UE，型号是UP100