

多种外框形式	有源器件设备
金属插芯	医疗设备
耐腐蚀	光纤通信系统、电信网络、局域网

??

项目	参数
	多模
插芯材质	金属
插入损耗	金属插芯:典型值 0.60dB , 最大值 1.00dB
插芯外径	3.15mm
插芯性能	孔径 : $127+3/-0 \mu\text{m}$,同心度: $3.0 \mu\text{m}$
工作温度	-20 to+70
存储温度	-40 to+85

深圳市科海光器件有限本公司的生产产品有各类型号规格的连接器散件、适配器、光纤跳线、光纤连

接头、光纤衰减器、波分复用器、光纤准直器等光无源器件。其中光纤跳线类包括：ST、SC、FC、LC、MTRJ、MU、DIN、MPO等各种规格单、多模跳线。光纤连接器散件包括LC、ST、SC、FC、MU、MTRJ、MPO、LC UNIBOOT散件、LC高密度推拉式散件等各种接头散件。光纤适配器类包括ST、SC、FC、LC、MU、DIN、MPO、SMA各种规格单、多模适配器。光纤衰减器包括阴阳光纤衰减器、可调光纤衰减器、在线光纤衰减器等，同时代理韩国OPTONEST衰减器光纤，有需求的请联系13682316408

QQ2741839081

WWW.SZ-ARK.COM

WWW.ARKWDM.COM