

# 立式洗眼器（不锈钢洗眼器）

产品名称	立式洗眼器（不锈钢洗眼器）
公司名称	苏州世纪行工业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:世纪行 型号:SJ-LS-A
公司地址	苏州市吴中区水香街115号
联系电话	0512-63339411 18261811833

## 产品详情

产品名称：立式洗眼器

立式洗眼器又名落地式洗眼器，该设备只有洗眼系统，而没有喷淋系统的洗眼器，直接安装在工作现场的地面上使用。当使用者眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品物质危害时，选择立式洗眼器的洗眼系统进行大水量冲洗。

立式洗眼器安装条件：

- 1.至少要有三个方向的工作位置，周边无障碍物，以便迅速使用。
- 2.安装在附近危险区域的地方。
- 3.带有明显可见的标志。
- 4.洗眼器的水源应为清洁的或使用适当的滤材过滤后的。
- 5.管路直径及连接遵循产品规格，以保证设备正确工作

洗眼器使用环境：

- 1.有危险物质喷溅的地方，如化学品、危险液体、固体、气体等。

- 2.有污染的环境。
- 3.有可能发生燃烧的地方。
- 4.在寒冷的地区使用请注意管线防冻工作。

#### 注意事项

- 1、保证装置在离危险区域10秒钟步程之内，确保两者之间无障碍，并且危险工作区域离装置的路线最好为直线，确保在危险发生时能够及时进行处理；
- 2、保证在以冲淋落水中心 450mm范围内无障碍物；
- 3、眼部和脸部的清洗至少持续10-15分钟；
- 4、使用完毕后请及时处理废水，以免形成水坑或温度低时结冰，以防使用后滑倒；
- 5、在装置投入使用前，培训从业人员正确使用该装置；
- 6、建议使用常温纯水或符合卫生标准用水，适宜温度为16 ~38 ，水温不宜过高，以免加速化学物质的反应而发生意外。气体报警器

#### 保养维护

- 1、每周试用一次开关（冲淋拉杆和洗眼器推板），保证管内流水畅通；
- 2、洗眼器喷头及冲淋头每周擦拭一次，防止灰尘堵住洗眼喷头和冲淋头影响使用效果；
- 3、按照标准每年检查一次，若洗眼器喷头或冲淋头不出水，请检查洗眼器喷头或冲淋头孔是否被杂质堵塞，如是请用针状细杆清理即可