

# 耐磨陶瓷内衬复合管 粉料和浆体输送理想的耐磨管

产品名称	耐磨陶瓷内衬复合管 粉料和浆体输送理想的耐磨管
公司名称	郑州共创陶瓷材料有限公司
价格	11000.00/吨
规格参数	品牌:共创
公司地址	郑州市高新区美景菩提5号楼1单元层东户
联系电话	037185518588 18860376003

## 产品详情

尺寸：七八十厘米到1米不等，厚度直径不相同价格也不同，可以根据需求定制。

每吨1万1—1万6

陶瓷内衬复合管是利用自蔓延高温合成技术（即shs技术）复合而成的一种新型耐磨管材，属于国家高科技“863”攻关项目，是国家重点推广节能减排的高科技项目。该管从内到外由陶瓷(刚玉)层、陶瓷复合过渡层和钢铁层三部分组成，合理的把陶瓷的高硬度和钢的高韧性、高塑性集于一体，从而使其具有无可比拟的优异综合性能。该产品具有高耐磨、耐侵蚀、耐高温、耐冲击（特别适合于高、中、低温各种浆体、物料输送管道），且重量轻、寿命长。本产品可代替稀土合金管、玻璃钢管、化工陶瓷管、铸钢管、铸石管等，广泛应用于电力、冶金、矿山、煤炭、化工、建材、水泥、机械等行业，是粉料和浆体输送最理想的耐磨管。

特点：

一、耐磨性好：陶瓷内衬复合管维氏硬度在1300-1500hv，相当于hrc90以上，

硬度仅次于金刚石，耐磨性和硬度成正比，因此耐磨性好。

二、耐腐蚀性好：内衬陶瓷属于中性材料，具有很强的耐酸、碱等化学物质腐蚀性，可在恶劣环境下长期使用，不存在性能老化问题。

三、运行阻力小：陶瓷内衬复合管表面光滑且不生锈钢，阻力系数比同规格无缝管小，可降低管道运行阻力，减少运行费用。

四、耐温性能好：陶瓷内衬复合管可在-50 ~ 1000 范围内长期使用。

五、寿命长：陶瓷内衬复合管使用寿命是普通钢管的15-20倍、铸石管的8-10倍、耐磨合金管的2-3倍，减少了维修时间，节约生产成本。

六、安装方便：陶瓷内衬复合管重量轻，是普通钢管重量的1/2，可采用焊接、法兰、柔性快速接头等连接方式，安装维修方便、速度快，节约了施工的维修时间。

公司网址：<http://shop.99114.com/43589526>