

# 供应全国防裂贴抗裂贴厂家低价直销

产品名称	供应全国防裂贴抗裂贴厂家低价直销
公司名称	泰安路铭土工材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:路铭 型号:齐全 厚度:2mm
公司地址	362334865@qq.com
联系电话	0538-3269677 15265483637

## 产品详情

我公司防裂贴主要特点:

### 1、优异的防裂效果

防裂贴其抗拉强度高，产品延伸率 30%。当二块水泥混凝土板块水平位移1mm（基缝宽4mm），防裂贴能起到很好的缓解和分散作用。经张开闭合10000次，“防裂贴”无破坏。

### 2、具有优异的低温柔韧性，抵抗上下剪切性能好

由于“防裂贴”基材柔软、有弹性，在-20 的低温下，沿 20mm的玻璃棒弯180°材料不断裂。当粘贴在二块水泥混凝土板块的“防裂贴”上下位移0.5mm（基缝宽4mm），经反复上下位移10000次，由于“防裂贴”具有良好的柔韧性和延伸率，“防裂贴”无破坏（常规设计时允许值上下位移值一般不大于0.06 mm）。

### 3、粘接性能好

“防裂贴”与水泥混凝土基层和沥青混凝土面层同时具有很好的粘接力，其粘接强度大于4N/mm，经热沥青混凝土碾压后，粘接性能大幅度提高，因此当水平受力时，不易产生滑移和破坏。在50 高温条件下，“防裂贴”的抗剪强度可达0.15Map以上。

### 4、抗穿孔性好

“防裂贴”经500g重锤，从500mm高度下冲击后，再以0.3MPa的水压经0.5h的恒压，“防裂贴”不渗水。

### 5、防水密闭性好

由于“防裂贴”下表面的自粘覆盖层大于1mm，经热沥青混凝土碾压后，完全与水泥混凝土结合，大幅

度提高了防水密闭性，防止地表水渗入到水泥混凝土板块裂缝，提高了地基的稳固。特别当受到行驶车辆的水平推力后，由于其覆盖层具有良好的自粘性和柔软性，保证了防水密闭性。

## 6、施工方便

“防裂贴”的施工方法为自粘冷施工。只要去除隔离纸（膜），即可直接粘贴在经处理过的水泥混凝土基层上。施工方便，速度快。同时对环境不产生污染，是环保型产品。

泰安路铭工程材料有限公司期待与您的真诚合作，竭诚为您服务。欢迎来电咨询，联系人：张经理

联系电话：15265483637

联系邮箱362334865@qq.com联系QQ：362334865