

船用供应绞吸式挖泥船绞刀深度显示仪

产品名称	船用供应绞吸式挖泥船绞刀深度显示仪
公司名称	天津市中软计算机系统工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津中软
公司地址	中国 天津市 河西区湘江道香江花园2#楼B101
联系电话	86 022 60320211/60320731 13002221598

产品详情

品牌 天津中软 型号 JXDS-218绞吸式挖泥船绞刀深度显示仪

产品用途 本显示仪是绞吸式挖泥船的绞刀深度测量和显示仪表

一、简介：本显示仪是绞吸式挖泥船的绞刀深度测量和显示仪表，绞吸式挖泥船的挖泥工作是先将绞刀下放至海底，然后以船体的移动和绞刀臂的摆动来拖动旋转的绞刀头进行挖泥工作。本绞刀深度显示仪是采用倾角传感器及液位传感器进行检测绞刀臂下放角度及船体吃水深度，通过微机运算、显示精确的绞刀头深度值。二、技术指标最大测量绞刀深度25m；（可定制）绞刀深度测量显示精度：15cm；耳轴吃水显示量程：2m；耳轴吃水显示精度：5cm；接口设置：设有两个模拟量输入、两个数字输入和两个标准串行输出口。显示模式：采用三显示屏，即中文lcd屏+两组数字led屏显示。可输入和修正船体参数，参数数据掉电不丢。三、绞刀深度显示仪系统的组成：数据采集：本深度显示仪系统是由一台吃水液位传感器、一套桥架倾角传感器、一台台车进程光电传感器及台车复位开关组成，用于检测船挖泥时的绞刀挖深及台车进程状态。令设置串行口接收潮位数字信号。主机系统：

显示仪主机为一台具有数据采集、处理、通讯、显示、设置能力的微机系统。由两块cpu板（主cpu板和从cpu板）、两块电源控制板、一个中文液晶显示屏、一个三位led数字显示屏、一个四位led数字显示屏、一个键盘和一块后面板及机箱组成。对台车进程、绞刀潮位深度值等实时数据，通过led数字屏及lcd中文液晶屏进行显示。另外各项采集参数的设置是通过lcd液晶中文显示屏以人机对话方式进行设置。