

日东高温胶带 903UL-s

产品名称	日东高温胶带 903UL-s
公司名称	东莞市织田电子有限公司
价格	25.00/卷
规格参数	品牌:日东 型号:973UL-S 基材:特氟龙
公司地址	中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号
联系电话	13532889449 18350499043

产品详情

品牌：日东Nitto型号：903UL 产地：日本

抗张强度：(n/cm)135-150; 颜色：黑色 粘着力：(n/25mm)>6.5 ,
厚度：0.08mm 宽度：13mm 长度：10m 日东电工 (NITTO DENKO)

胶带，是日本原装进口耐高温超粘力电子胶带。品质一流,稳定耐用,多种型号规格。广泛应用于热封、热烫合设备。是广大包装生产厂家常年应用及相互推荐使用的优质产品。 特点:

比普通胶带更具耐热、耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100~260摄氏度，熔点达327度，低摩擦，有良好的润滑性；对高压电具有良好的绝缘效果；对化学药品 或溶剂不发生化学反应；并具有抗光、抗氧化等作用；及其良好的粘贴性;耐磨，耐压，耐腐蚀，耐微波，耐高温，耐摩擦，异常的光滑性及不粘性；粘贴牢固不脱胶,纹路匀称等特点。 品牌：NITTO DENKO

产地：日本 型号规格：

NO.903UL T0.08mm*W13mm*L10m 适用：挤出复合防粘

NO.903UL T0.08mm*W19mm*L10m 更多型号规格，欢迎来电咨询，提前定货！

胶粘属性：有机硅； 长期耐温-50/250摄氏度，短期耐温-50/300摄氏度，

抗拉强度 (n/cm)135-150; 粘着力：(n/25mm)>6.5 ,

适用范围:用于耐热，遮蔽；热密封；耐热电器绝缘；

广泛应用于制药业、食品业、印刷业、工业、化工等领域。