

烟台通风柜厂家

产品名称	烟台通风柜厂家
公司名称	烟台志邦家具有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:志邦 型号:ZB089
公司地址	烟台芝罘区幸福南路西付24号（鸿泰居家对面）
联系电话	0535-6805216 18553553512

产品详情

玻璃钢是玻璃纤维与酚醛树脂复合而成的材料。它是将玻璃纤维浸渍了酚醛树脂的液态原料后，经过模压法预成型，然后将酚醛树脂固化，就制成了玻璃钢。玻璃钢属于优质复合材料。寿命长，玻璃钢是良好的耐腐材料，它对酸、碱、盐、油等各种腐蚀介质都具有特殊的防腐功能，不会发生锈蚀。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等；玻璃钢是优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好，已广泛用于雷达天线罩；玻璃钢热导率低，室温下为1.25~1.67kj/(m·h·k)，只有金属的1/100~1/1000，是优良的绝热材料。外

壳：

为玻璃钢一体成型，表面采用优质33#胶衣涂层，再增涂一层强力耐酸碱腐蚀197#环氧树脂。表面放置一层300#珠毡加191#树脂涂层预防角位有空隙，另加191#环氧树脂涂04#、01#多层玻璃纤维布精心制作而成。玻璃钢一

体成型具有耐腐蚀，抗

老化、外形美观、自重轻、安装方便、经久耐

用的特点。内 衬：为

玻璃钢一体成型，表面采用优质33#胶衣涂层，再增涂一层强力耐酸碱腐蚀197#环氧树脂。表面放置一层300#珠毡加191#树脂涂层预防角位有空隙，另加191#环氧树脂涂04#、01#多层玻璃纤维布精心制作而成。

台面板：威盛亚实芯理化板；视 窗：

采用滑道设计，启闭无噪音，无晃动，并可停留在任意位置，操作方便。把手：采用厚2.0mm环氧型材

拉手。视窗为厚6mm钢化玻璃；照 明： 30w日光灯组,照明不少于300lux。排 气

罩：10寸出风口；水

槽：pp水池。水盆与通风柜平行横放并放置在通风柜靠近内部（按照图纸位置安装）水

嘴：

采用全铜质精铸成型实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理。

技术指标：噪音： 60db（国标）；风速：0.5m/s。功

能：

配备有总电源控制系统，风机控制系统，照明控制系统，仪器用电保护控制系统风量调节控制系统及水汽控制系统（额外配制）。均集中安装于门板上方的控制面板上，操作检修方便。带智能化自动延时保护装置，能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。