

耐氟利昂绝缘漆3500LoV凡立水R134A

产品名称	耐氟利昂绝缘漆3500LoV凡立水R134A
公司名称	东莞市华翰绝缘材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:丰罗 型号:3500 包装:20公斤
公司地址	广东省东莞市寮步镇香市路
联系电话	13729920593

产品详情

单组份低粘度耐氟利昂环氧树脂

低voc

适用于从低压至中压的马达和变压器

可应用于任意形式的浸渍和v(p)i工艺设备

h级(ul 1446)

概述

单组份无溶剂环氧树脂。

低粘度环氧树脂，耐氟利昂，热固化后具有h等级以上的持久耐高温性质。

应用

此款树脂广泛应用于低压至中压工业密封马达的浸渍。

在高温下优异的绝缘和机械性能，也可应用于牵引马达和变压器。

操作工艺

主要用于常压或真空压力浸渍工艺。

由于特殊的反应性，此款产品还可使用于任意形式的热浸工艺(常压沉浸、滚浸或滴浸)。

在高温浸渍过程中，马达在浸渍前需在90 下预热，胶凝和固化过程会在160 条件下5小时内或者170 条件下2小时内完成(铜线上测试温度)。

固化的过程取决于所操作烘箱的参数设置，此过程工艺可在华翰技术团队的支持下优化。

包装

20kg小桶

200kg桶

贮存环境

25 以下，有效期可达12个月。高温会导致贮存期缩短。

如树脂贮存在大的贮罐内，建议保持在标准大气压下的干燥空气或氮气内。