

冷冻马达维修绝缘漆H级凡立水

产品名称	冷冻马达维修绝缘漆H级凡立水
公司名称	东莞市华翰绝缘材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:丰罗 型号:3500 颜色:淡黄色
公司地址	广东省东莞市寮步镇香市路
联系电话	13729920593

产品详情

产品概述：

单组份无溶剂环氧树脂。

低粘度环氧树脂，耐氟利昂，热固化后具有h等级以上持久耐高温性质。

应用领域：

广泛应用于低压至中压工业密封马达（定子或线圈），以及制冷压缩机电机，空调压缩机电机耐冷媒，氟利昂。在高温下优异的绝缘和机械性能，也可用于牵引马达和变压器。

操作工艺：

主要用于常压或真空压力浸渍工艺。

由于特殊的反应性，此款产品还可使用于任意形式的热浸工艺(常压沉浸、滚浸或滴浸)。

在高温浸渍过程中，马达在浸渍前需在90℃下预热，胶凝和固化过程会在160℃条件下4小时内或者170℃条件下2小时内完成(铜线上测试温度)。

固化的过程取决于，所操作烘箱的参数设置，以及产品大小和设计结果。

此过程工艺可在技术团队的支持下优化，+86-137-2992-0593

包装：20公斤 200公斤

贮存环境：

25 以下，有效期可达12个月，高温会导致贮存期缩短。

建议保持在标准大气压下的干燥，通风，阴凉，避光环境存储

物理/机械性能：

气味 轻微

外观 淡黄色

闪点 100