

# 耐氟漆R123绝缘漆耐134A冷媒凡立水3500LOV

产品名称	耐氟漆R123绝缘漆耐134A冷媒凡立水3500LOV
公司名称	东莞市华翰绝缘材料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	产地:中国 型号:3500LOV 包装:20公斤
公司地址	广东省东莞市寮步镇香市路
联系电话	13729920593

## 产品详情

耐氟漆R123绝缘漆耐134A冷媒凡立水3500LOV

低voc

适用于从低压至中压的马达和变压器

可应用于任意形式的浸渍和v(p)i工艺设备

h级(ul 1446)

产品概述

单组份无溶剂环氧树脂。

低粘度环氧树脂，耐氟利昂，热固化后具有h等级以上的持久耐高温性质。

产品应用

此款树脂广泛应用于低压至中压工业密封马达的浸渍。

在高温下优异的绝缘和机械性能，也可应用于牵引马达和变压器。

操作工艺

主要用于常压或真空压力浸渍工艺。

由于特殊的反应性，此款产品还可使用于任意形式的热浸工艺(常压沉浸、滚浸或滴浸)。

在高温浸渍过程中，马达在浸渍前需在90 °C下预热，胶凝和固化过程会在160 °C条件下5小时内或者170 °C条件下2小时内完成(铜线上测试温度)。

固化的过程取决于所操作烘箱的参数设置，此过程工艺可在华翰王先生的支持下优化。

## 包装

20kg小桶

200kg桶

贮存温度环境：

25 °C以下，有效期可达12个月。高温会导致贮存期缩短。

如树脂贮存在大的贮罐内，建议保持在标准大气压下的干燥空气或氮气内。