

石岛红,皇室棕钻 175 (MPa)

产品名称	石岛红,皇室棕钻 175 (MPa)
公司名称	荣成市壮诚石材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:600*600*20 (mm) 比重:2.75 (g/cm3) 抗压强度:175 (MPa)
公司地址	中国 山东 荣成市 人和镇老军屯路北
联系电话	86-0631-7465988

产品详情

规格	600*600*20 (mm)	比重	2.75 (g/cm3)
抗压强度	175 (MPa)	抗弯强度	17.2 (MPa)
适用范围	外墙干挂,广场铺设,楼梯踏步	产地	荣成
光泽度	85	颜色	褐红色、黑色、黄色、灰色
硬度	8	杂质	0.003

公司集石材加工、矿山为一体的厂家,生产的产品种类多,质量好,广泛用于宾馆、写字楼、购物中心、体育场、园林等办公娱乐场所及家庭居室的建筑装饰,深受国内外客户的高度赞赏。我们将以更优良的产品,更优惠的价格,以及更优质的技术服务来答谢广大客户。

1. 耐火性石材各种石材皆不同,有些石材在高温作用下,发生化学分解。(1)石膏:在大于107c时分解。(2)石灰石、大理石:在大于910c时分解。(3)花岗石:在600c时因组成矿物受热不均而裂开。2. 膨胀及收缩石材也是热胀冷缩,但若受热后再冷却,其收缩不能回复至原来体积,而必保留一部份成为永久性膨胀;美国兵工厂曾试验由00c至1000c,再降到00c,测出永久膨胀增加之度为0.02—0.045%。3. 耐冻性到摄氏零下20时,发生冻结,孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10,岩石若不能抵抗此种膨胀所发生之力,便会出现破坏现象。一般若吸水率小于0.5%,就不考虑其抗冻性能。4. 抗压强度石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素,而有所不同。若其他条件相同,通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料,具有较高强度。致密的火山岩在干燥及饱和水份後,抗压强度并无差异(吸水率极低),若属多孔性及怕水之胶结岩石,其干燥及潮湿之强度,就有显著差别。