

# 工业安全柜 防爆柜 防爆柜厂家直销

产品名称	工业安全柜 防爆柜 防爆柜厂家直销
公司名称	深圳市奥瑞斯工业设备有限公司
价格	2489.00/台
规格参数	品牌:ORIS 型号:FBG-020
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沿河北路6号2栋
联系电话	0755-27055812 13428655115

## 产品详情

简述：

各种不同尺寸的防火安全柜能为您的危险化学品提供安全储存、分装以及分类管理。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放易燃品及有机溶剂，省去您往返于危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方，小型防火安全柜能为您易燃液体及化学品提供安全储存。

1高质量的安全柜是获得FM认证（国际工业安全最高评级）测试，符合OSHA 29 CER 1910。106和NFPA CODE30，

2 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层

3 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好

4 Sure-Grip™三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙

5 厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢

6 专业规范的警示标签显而易见

7 装设有防闭火装置的双透气孔

8 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节

9 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀

10 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

如果存放的是OSHA1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品.存储设备建议采用基于美国防火协会第30

条规定（NFPA 30）或者统一火灾法规79条（UFC 79）的规范所设计的防火安全柜。2000年版NFPA中的第4.3章节说明了防火安全柜的设计、构造和容量要求。除了要求通过防火检测，NFPA进一步规定了特殊防火安全柜的构造要求。

防火安全柜采用金属结构和木质结构都是可以的，但在工业领域大多选择的是金属结构的防火安全柜。防火安全柜的门锁介绍 OSHA（美国职业健康管理局条例）1910.106(d)(3)(ii)里规定：防火柜的门锁必须采用三点联动式的自锁装置。并且要求采用双人双锁的管理体制！自锁机械装置—三点联动系统 所有JULSTRTE安全柜都配有不锈钢、三点式自弹自锁系统，提供增强抗热性的简便、无故障安全的闭门器。即使没有旋转把手门也能确保被完全关闭，对可能的火灾提供最大限度的安全保护。