

# 进口高压紧急切断电磁阀-常闭

产品名称	进口高压紧急切断电磁阀-常闭
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

## 产品详情

进口高压紧急切断电磁阀-常闭

质量稳定：实行全过程质量监控  
入微，全方位检测！价格合理：  
部成本控制，减少了开支，让利  
！交货快捷：先进生产流水线，  
备货，缩短了交

销售：021-51078382 传真：021-51078382  
技术：021-51078382

产品说明

服务承诺

订货流程

进口高压紧急切断电磁阀 -常闭

高压紧急切断电磁阀技术参数:

动作方式：直动型、零压差型

工作环境温度：-30—+80 ;-50—+100

线圈工作温度：<+50 、 <+85

控制方式：常闭式（断电关闭，通电人工手动复位打开）

国际标准电压：AC220V、DC24V

流通流体介质：易燃、易爆、腐蚀性流体及气体：如氢气、天然气、煤气、液化气、二甲醚等

流通流体温度：<-100 、 <-40 、 <+60 、 <+120

流通流体压力：0-250bar

阀体材质：不锈钢（304、316、316L）

连接方式：螺纹、法兰、焊接

泄漏量：零泄漏

注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶现象。

2、电磁阀安装方位无限制。（S-水平安装、C-垂直安装）

3、以上参数根据工况要求进行选择。

相关资料：[http://www.famen058.com/Valve\\_Product\\_619.html](http://www.famen058.com/Valve_Product_619.html)

<http://www.famen058.com>