

进口膜片式电磁阀WILO6600系列

产品名称	进口膜片式电磁阀WILO6600系列
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

进口膜片式电磁阀WILO6600系列 质量稳定：实行全过程质量监控，细致入微，全方位检测！

价格合理：高效内部成本控制，减少了开支，让利于客户！

交货快捷：先进生产流水线，充足的备货，缩短了交货期！销售：021-51078382 传真：021-51079323

技术：021-51078382 产品说明 服务承诺 订货流程 进口膜片式电磁阀WILO6600系列

德国威乐(WILO)阀门有限公司

应用范围 技术参数 适用于航天军工、石化电力、造船业、冶金钢铁、电镀涂装、燃气燃油、环保设备、吹灰除尘、分析测量仪器、包装机械、纺织印染、暖通空调、清洗设备、园林喷灌、食品工业等工业控制系统。介质温度：C2：-10 ~ 90 (130 可选) 工作压力：0 ~ 10bar, 0.3 ~ 16bar

运作方式：分步直动式、先导式 工作型式：常闭(标准)、常开(可选)、防爆型

阀体材质：黄铜、SS304 密封材质：NBR(标准)、FPM、EPDM(可选) 功能选项 电气参数 代号

功能选项 功能说明 线圈参数：AC220V 380V 110V, DC24V 12V NO 常闭型 通电阀开，断电阀关

防护等级：IP65 H级 K 常开型 通电阀关，断电阀开 先导功率：AC:DN 8mm,12VA;DN 22,23VA E

防爆型 防爆等级：ExdII BT4 DC:DN 8mm,11W ;DN 22,12W T 定时器 可以设定开、关间隔时间

直动功率: AC:DN 15mm,23VA;DN 20,25VA DC:DN 15mm,12W ;DN 22,22W

规格参数表(常闭型) (“SS” 不锈钢材质可选) 型号 接口G 通径mm Cv值 L W H 工作压力 (bar) 直动式

先导式 WILO6608 1/4 10 1.4 50 38 85 0 ~ 10 0.3 ~ 10 WILO6610 3/8 1/2 10 1.63 50 38 85 0 ~ 10 0.3 ~ 10 WILO6615

1/2 3/4 15 2.8 50 38 85 0 ~ 10 0.3 ~ 16 WILO6620 3/4 22 4.6 60 44 96 0 ~ 10 0.3 ~ 16 WILO6625 1 25 5.8 83 65 117

NO 0.3 ~ 16 WILO6625B 1 25 8.3 115 70 116 NO 0.3 ~ 16 WILO6632B 1 1/4 38 18 136 95 132 NO 0.3 ~ 16

WILO6640B 1 1/2 40 21 136 95 132 NO 0.3 ~ 16 WILO6650B 2 50 32.6 161 112 145 NO 0.3 ~ 16

规格参数表(常开型) (“SS” 不锈钢材质可选) 型号 接口G 通径mm Cv值 L W H 工作压力 (bar)

WILO6610-K 1/4 3/8 10 2.8 50 38 99 0.3 ~ 16 WILO6615-K 1/2 3/4 15 2.8 50 38 99 0.3 ~ 16 WILO6620-K 3/4 20 4.6

60 44 131 0.3 ~ 16 WILO6625-K 1 25 8.3 83 65 131 0.3 ~ 16 WILO6625B-K 1 25 8.3 115 70 136 0.3 ~ 16 WILO6632B-

K 1 1/4 38 18 136 95 154 1 ~ 16 WILO6640B-K 1 1/2 40 21 136 95 154 1 ~ 16 WILO6650B-K 2 50 32.6 161 112 178

1 ~ 16 优化建议

*流体中含有杂质，应在阀前安装过滤网(滤网 60目)，而且流体应无凝固或结晶现象。

*阀体标注方向必须与介质流向一致

*提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化，请务必先与我工厂咨询。

相关资料：http://www.famen058.com/Valve_Product_601.html

<http://www.famen058.com>