

进口卫生级卡箍快装不锈钢电磁阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 进口卫生级卡箍快装不锈钢电磁阀 |
| 公司名称 | 上海吉迈阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室 |
| 联系电话 | 021-51078382 15000726608 |

产品详情

进口卫生级卡箍快装不锈钢电磁阀WILO5500系列

质量稳定：实行全过程质量监控
入微，全方位检测！价格合理：
部成本控制，减少了开支，让利
！交货快捷：先进生产流水线，
备货，缩短了交

销售：021-51078382 传真：021-51078382
技术：021-51078382

产品说明

服务承诺

订货流程

进口卫生级卡箍快装不锈钢电磁阀WILO5500系列

德国威乐(WILO)阀门有限公司

应用范围

技术参数

卫生级电磁阀广泛应用于乳品、啤酒、食品、制药、饮料及生物等工业领域

介质温度：C2:-20 ~ 80

工作压力：0 ~ 10bar

| | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|--------|
| WILO5520 | 20 | 7.5 | 101 | 105 | 55 | 50.5 | 0.78 | 0 ~ 10 |
| WILO5525 | 25 | 12 | 140 | 120 | 78 | 50.5 | 1.35 | 0 ~ 10 |
| WILO5532 | 32 | 24 | 158 | 150 | 95 | 50.5 | 2.21 | 0 ~ 10 |
| WILO5540 | 40 | 29 | 160 | 164 | 95 | 64 | 2.65 | 0 ~ 10 |
| WILO5550 | 50 | 48 | 200 | 178 | 123 | 64 | 3.20 | 0 ~ 10 |

优化建议

*您在设计控制方案时尽量选择常闭型（NC），如电磁阀打开时间较长，关闭时间比较短则选用常开型（NO）。

*流体中含有杂质，应在阀前安装过滤网（滤网 60目）。

*阀体标注方向必须与介质流向一致

*提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化，请务必先与我工厂咨询。

相关资料：http://www.famen058.com/Valve_Product_597.html

<http://www.famen058.com>