

进口西德式先导膜片电磁阀WILO6800系列

产品名称	进口西德式先导膜片电磁阀WILO6800系列
公司名称	上海吉迈阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2374室
联系电话	021-51078382 15000726608

产品详情

进口西德式先导膜片电磁阀WILO6800系列

质量稳定：实行全过程质量监控
入微，全方位检测！价格合理：
部成本控制，减少了开支，让利
！交货快捷：先进生产流水线，
备货，缩短了交

销售：021-51078382 传真：021-51078382
技术：021-51078382

产品说明

服务承诺

订货流程

进口西德式先导膜片电磁阀WILO6800系列

德国威乐(WILO)阀门有限公司

产品特点

技术参数

适用于石油、化工、造船、航天、军品、电力、钢铁、消防喷淋、电镀涂装、燃气燃油、环保设备 介质温

、吹灰除尘、分析仪器、纺织印染、暖通空调、清洗设备、园林喷灌、食品工业等控制系统。

工作压力

运作方式

工作型

阀体材料

密封材料

功能选项

代号	功能选项	功能说明	
NO	常闭型	通电阀开，断电阀关	电器参数
K	常开型	通电阀关，断电阀开	线圈参数：AC220V 380V 110V 24V DC24V 1
T	定时器	可以设定开，关间隙时间	塑封线圈：IP65 F级
J	节能模块	降低线圈温升和功耗	塑封线圈：AC 22VA DC 13W

选配

*密封材质：氟橡胶VITON-10 ~ 130 ，三元乙丙胶EPDM-10 ~ 110

*带LED指示灯接线盒 *螺纹接口：NPT螺纹，RC螺纹

*时间定时控制器

										常闭
WILO6825 F	25	12	135	162	110	85	14	4- 14	0.3 ~	
WILO6832 F	32	24	160	175	135	100	15	4- 18	0.3 ~	
WILO6840 F	40	30	160	182	145	110	15	4- 18	0.3 ~	
WILO6850 F	50	48	200	205	160	125	16	4- 18	0.3 ~	

优化建议

*您在设计控制方案时尽量选择常闭型（NC），如电磁阀打开时间较长，关闭时间比较短则选用常开型（NO）。

*流体中含有杂质，应在阀前安装过滤网（滤网 60目）。

*阀体标注方向必须与介质流向一致

*提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化，请务必先与我工厂咨询。

相关资料：http://www.famen058.com/Valve_Product_605.html

<http://www.famen058.com>