

专业生产 批发专售孟华光纤传感器FS-N12CN

产品名称	专业生产 批发专售孟华光纤传感器FS-N12CN
公司名称	温州市孟华电气有限公司
价格	780.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:FUJI 型号:FS-N12CN
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市
联系电话	86 0577 61733112 13989772663

产品详情

型号：fs-n12cn

类型：标准1路输出

输入/输出状态：m8连接器

主模块/扩充模块：扩充模块

输入/输出数量：控制输出：1路输出

nPN集电极开路24V：1路输出最大值：100mA或更小
；2路输出总计：100mA或更小（分别使用）/20mA或更小（连接多个子模块）；残留电压1V或更小

外部输入：1输入时间2ms（on）/ms（off）或更长（选择外部校准时为25ms或更长（on/off））

光源LED：红色，4元素LED（波长：630nm）

响应时间：50us（high speed）/250us（fine）/500us（turbo）/1ms（super）/4ms（ultra）/16ms（mega）

输出切换：light-on/dark-on（可用开关选择）

延时功能：计时器关闭/断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器

apc：on/off可选择的（出厂时：off）

部件扩展：可连接16个扩展部件（共17个部件）注意个带有2输出口类型部件可以为2个部件

保护电路：逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电通保护

抗干扰模块数目：high speed:0:fine:4:turbo/super/ultra/mega:8(设置为2路输出时，抗干扰模块数将加倍。)

外壳大小：30.3mm(h)x9.8mm(w)x71.8mm(d)

额定值：电源电压：12至24vdc+-10%波动(p-p)10%或更少

功率消耗：正常：最大900mw（24v时，最大36ma；12v时，最大48ma）*2

节能模式：最大800mw（24v时，最大32ma；12v时，最大39ma）*2

全节能模式：最大470mw（24v时，最大19ma；12v时，最大23ma）

环境耐性：环境照明：白炽灯：最大20,000lux；日光：最大30,000lux

相对湿度：35%至85%rh（无结露）

抗振性：10至55hz，全幅1.5mm,x,y,z轴方向各2小时

材料：外壳：主模块与扩充模块外壳材料：聚碳酸酯

重量：约22g

注意事项：

1，对于m8连接器和e-con连接器类型，使用长度不超过30m的电缆。

2，对于high speed 模式，增加100mw(4.0ma)。

3，连接一个或两个模块：-20至+55度；连接3至10个模块：-20至+50度；连接11至16个模块：-20至+45度。使用2路输出时，一个模块按两个模块计数。所有温度规定适用模块din导轨方式和安装到金属板的情形。

图片价格和属性仅供参考，不以一口价定价详情敬请咨询

买家须知：

如有意购买产品者请联系我方负责人员，在线或者电话交流。

请广大朋友联系我方负责人员，询问购买的商品情况，这样才能让您准确地获知商品的具体情况，避免和减少不必要的误会。

关于价格问题

信息中价格为我公司大致批发价格，朋友们如果有意大量购买或者特殊情况。请联系我们详谈。

关于发货

我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。

发货打包我们都有专人严格检查商品的质量，请放心购买。

关于合作

我们本着生产精益求精，诚实守信，服务热情的宗旨为客户提供卓越的品质和服务。

本产品的加工定制是是，品牌是FUJI，型号是FS-N12CN，种类是光学，制作工艺是集成，输出信号是数字型